

Cle a chocs comp 1/2" 542nm Lacmé

Référence : P1LA40304

Détails

Modèle industrie - Compacte - Composite
Couple Nominal 434 Nm -
Couple Maxi 542 Nm - Capacité de serrage M16 - Système de frappe à marteaux Jumelés - Puissante et légère (1,7 kg)

La clé à chocs 1/2 de Lacmé est un modèle industrie, avec un corps en composite, qui 25% plus léger. Sa poignée est avec un revêtement isolant et antidérapant

Elle est construite en 3 parties, pour faciliter son entretien.

La mini clé à chocs 1/2 composite est équipée d'un inverseur de sens de rotation 4 positions :

> 3 positions pour le serrage

> 1 position pour le desserrage

Plus l'indice est élevé plus le couple de serrage est élevé.

Il en va de même pour la vitesse de rotation.

Le système de frappe est composé de 4 pièces en mouvement

Il offre des frappes instantanées et équilibrées. 2 frappes/tour.

Son entretien est facile, et offre un couple de serrage élevé.

Conçu pour un usage intensif.



Caractéristiques	
Types de produits	Outillage air comprimé
Diamètre tuyau	8 mm
Pression d'utilisation (bar)	6 à 7
Consommation d'air m ³ /h	14,5
Couple Maxi de serrage max (Nm)	542
Capacité serrage	M16
Carré entrainement (pouce)	01-févr
Vitesse à vide (tr/min)	10000