

## Compresseur Comprestair 20v100t Lacmé

Référence : P1LA41800

### Détails

Le compresseur d'air Lacmé Comprestair 20V100T est un appareil à entraînement par courroie. Il restitue des débits plus élevés et un meilleur rendement que les appareils monoblocs. Avec sa cuve de 100 litres et son débit de 20 m<sup>3</sup>/h, vous pourrez facilement animer une ponceuse, une clé à chocs, un pistolet de peinture ou gonfler des grands volumes.

équipements standards

- Epurateur-détendeur PM deux sorties raccords rapides
- Sortie directe raccord rapide
- Contacteur disjoncteur : protection thermique
- Tuyauterie cuivre grosse section
- Cordon d'alimentation : 4 x 1,5 mm<sup>2</sup> x 4,8 m
- Roues gros diamètre
- Roue directrice avant avec frein

Garantie 2 ans - FABRICATION FRANCAISE



Le compresseur Lacmé Comprestair 20V100T est un compresseur d'air destiné à des professionnels ou bricoleurs aguerris. Son moteur triphasé de 3 ch est alimenté en 400 V, il alimente une cuve de 100 litres avec un débit de 20 m<sup>3</sup>/h, via un bloc compresseur bicylindre en V. Son groupe de compression est appelé monoétagé, c'est à dire qu'il comprime l'air aspiré en une seule fois, ceci à l'aide des deux pistons. De plus, il fait partie de la catégorie "Endurance". C'est à dire qu'il dispose :

- Grosse cylindrée
- Faible vitesse de rotation
- Durée de vie accrue
- Débit restitué supérieur

De composants longue durée :

- Plaques - clapets doubles
- Triple segmentation
- Cylindres en fonte
- Culasses en aluminium

Filtres à air à faibles pertes de charge :

- 1 filtre par cylindre.

Ses deux grandes roues et ça roulette centrale avant, facilitent ses déplacements dans l'atelier ou sur les chantiers.

Caractéristiques	
poinds (kg)	76,6
Niveau sonore (dB)	96
Pression de service (bar)	11
Types de produits	Compresseurs d'air
Dimensions (L x l x h cm)	106 x 51 x 91
Tension d'alimentation (Volts)	400
Puissance moteur kW	2,2
Capacité réservoir (litres)	100

Nombres de pistons	2
Débit restitué m <sup>3</sup> /h	14,7
Débit aspiré m <sup>3</sup> /h	20