

## Cavalier rac 2055s Lacmé

Référence : P1LA64404

### Détails

Coupleur raccord rapide de sécurité ISO 6150B - Passage Ø 5,5 mm  
Raccord automatique à bague avec système d'accrochage à billes en  
Inox - 1/4" Mâle - Corps en laiton nickelé - Livré avec collier de serrage



Les raccords pneumatique rapide Lacmé dispose d'une nouvelle technologie:

> Raccord automatique à bague utilisant un système d'accrochage à griffes

- effort d'accouplement minimum
- étanchéité optimale.

Des matériaux du futur avec :

> Corps du raccord fabriqué en matériau composite chargé de fibre, absorbeur d'énergie et extrêmement résistant :

- à l'abrasion
- à l'écrasement
- aux vibrations

> Obturateur en acier zingué

> Système d'étanchéité par joint torique qualité nitrile

Correspondant aux normes de sécurités ISO 4414 et DIN EN 943

Les raccords 2000 S maintiennent la pression en amont et

dépressurisent l'aval, évitant ainsi tout accident

Compatibilité internationale aux normes

ISO 6150 Série B.- US MIL 4109 C

Caractéristiques	
Filetage	1/4 BSP
Types de produits	Outillage air comprimé
Longueur totale	74,5 mm
Diamètre	30 mm
Longueur douille	63,5 mm
Passage	5,5 mm