

## Pic décompacteur réversible

Référence : P3A10030217



### Détails

Le pic de décompacteur permet une bonne entrée en terre. Il permet d'atteindre une profondeur de 30-40 cm pour faire de la fissuration. Avec le pic vous perforerez la zone compactée. Grâce à son aspect réversible, vous gagnerez en longévité et en performance.

Les dimensions du carré intérieur de fixation sont:


- Largeur: 185 mm
- Hauteur de fixation : 30 mm
- Entraxe de fixation: 80 mm
- Diamètre de perçage: 16 mm

Vos avantages :

- Disponibilité des goupilles de fixation
- Stock important

Le pic de décompacteur se fixe par le soc, lui-même fixé sous l'étau. Cette pièce perforante aide l'avancée de la machine dans les zones de terre compactée. Ses dimensions apportent stabilité, grâce à :

- Sa longueur de 600 mm
- sa largeur de 40 mm
- sa hauteur de 60 mm



| Caractéristiques                       |   |
|--|---|
| Descriptif                             | Soc réversible  |
| Longueur (mm)                          | 590 mm  |
| Référence OEM                          | SOC 00037   M320105   |
| Entraxe (mm)                           | 80 mm   |
| Hauteur (mm)                           | 62 mm   |
| Boulon                                 | Goupille méca10x60 =1808211 Goupille méca 16x60 =1808332  |
| Type ou matériel                       | ASKEL, BONNEL, DUROU, NAUD, QUIVOGNE, RAZOL, GREGOIRE HELIPLow LM, HELIOS SP, (R), LM900, DISCODENT |
| Types de produits                      | POINTES DÉCOMPACTEUR  |
| Montage sur marque                     | MICHEL  |
| Quantité dans conditionnement de vente | 1   |