

Extincteur à poudre abc avec support mural

Référence : P1C962013

Détails

Températures d'utilisation de -30°C à $+60^{\circ}\text{C}$, par conséquent adéquat aussi dans les pays à températures extrêmes.
Certifié selon la Directive Equipement Sous Pression PED 97/23/EC, Directive Européenne pour la Marine MED 96/98/EC et NF EN3.
Tous les extincteurs sont contrôlés par un système électronique de détection des fuites à base d'hélium.
Agent extincteur: ABC

Températures d'utilisation de -30°C à $+60^{\circ}\text{C}$, par conséquent adéquat aussi dans les pays à températures extrêmes.
Certifié selon la Directive Equipement Sous Pression PED 97/23/EC, Directive Européenne pour la Marine MED 96/98/EC et NF EN3.
Tous les extincteurs sont contrôlés par un système électronique de détection des fuites à base d'hélium.
Agent extincteur: ABC



Caractéristiques	
Modèle	PS9-HJ ABC
Ø (mm)	190 mm
Hauteur totale (mm)	545 mm
Charge (kg)	9 kg
Classe de feux	43A 233B C
Gaz propulseur	Azote ou azote + hélium
Types de produits	EXTINCTEUR
Quantité dans conditionnement de vente	1

