

## Cuve easy mobil 440/50l 45l/min 12v équipée

Référence : P1D949014

### Détails

Cuve en polyéthylène simple paroi  
Dispositif de rangement du flexible de distribution  
Passage de fourches intégré  
Deux supports pistolets  
Deux bouchons de remplissage avec soupape de surpression et d'aération  
Poignées de manutention à vide

Cuve en polyéthylène simple paroi  
Dispositif de rangement du flexible de distribution  
Passage de fourches intégré  
Deux supports pistolets  
Deux bouchons de remplissage avec soupape de surpression et d'aération  
Poignées de manutention à vide

Pompe électrique gasoil à palettes auto-amorçante CEMATIC 3000 12 V  
Débit 45 l/min  
Pistolet automatique avec raccord tournant  
4 m de câble électrique  
4 m de flexible de distribution DN 19

Réservoir additionnel d'AdBlue® de 50 litres équipé de  
Pompe submersible CENTRI SP30 12 V, silencieuse  
Débit 25 l/min  
Pistolet automatique  
4 m de flexible de distribution



Caractéristiques	
Puissance (W)	260 W
Tension (V)	12 V
Débit (l/min)	45 l/min
Utilisation	Gasoil, GNR, diesel, fioul/AdBlue
Capacité cuve (L)	440 / 50 litre
Vitesse de rotation maximale (tr/min)	2600 trs/min
Epaisseur de paroi (mm)	5 mm
Intensité ampères	22 Amp
Indice de protection	IP55
Types de produits	CUVE MOBILE
Quantité dans conditionnement de vente	1
recherche WEB	Ravitaillement transfert
Température utilisation mini (°C)	-20 °C

Température utilisation maxi (°C)

40 °C