

Gyrophare compact led 12/24v magnétique Techni-Power


Référence : P2A207147

Détails

Le gyrophare compact est composé d'un module de 30 LED SMD 3030 pour une visibilité optimal.
Avec sa tension bi-voltage 12 et 24V et sa prise allume cigare bi-polaire, il peut-être utilisé aussi bien dans l'agricole que le poids lourd.
Sa lentille bi-matière en polycarbonate et aluminium en fond un gyrophare résistant aux chocs.



Le gyrophare compact est composé d'un module de 30 LED SMD 3030 pour une visibilité optimal.
Avec sa tension bi-voltage 12 et 24V et sa prise allume cigare bi-polaire, il peut-être utilisé aussi bien dans l'agricole que le poids lourd.
Sa lentille bi-matière en polycarbonate et aluminium en fond un gyrophare résistant aux chocs.



Caractéristiques	
Matière	Polycarbonate/aluminium
Largeur (mm)	108 mm
Hauteur (mm)	54 mm
Norme	CISPR 25 SAE J845 CLASS1 ECE R65 R10
Puissance (W)	19 W
Tension (V)	12/24 V
Couleur	Orange
Nombre de led	30
Indice de protection	IP67
Fonction	3 modes flash, 4 modes rotation
Type fixation	Magnétique
Types de produits	GYROPHARE LED
Quantité dans conditionnement de vente	1
Température utilisation mini (°C)	-40 °C
Température utilisation maxi (°C)	65 °C