

Station murale fuel 96l/min

Référence : P1D2106722

Détails

La station murale Renson permet la distribution de gazole. Elle est composée d'un tuyau d'aspiration annelé avec une crépine, d'un tuyau de refoulement, d'un filtre à gasoil pour filtrer les impuretés et l'eau du carburant. De plus elle dispose d'une crépine des raccords nécessaires.

Un compteur vous indique la quantité prélevée dans la cuve, et un pistolet facilite le remplissage des réservoirs ou jerricans.

Les avantages sont :

Gros débit pour remplir des réservoirs de grande capacité (ex : tracteurs, moissonneuse-batteuse, ensileuse ...).

La station murale Renson offre un débit de 96 l/min, avec une pompe alimentée en 230V. cette pompe à gazole est étudiée pour des utilisations exigeantes nécessitant des performances élevées et durables. Elle est utilisée dans différents secteurs comme l'automobile, les travaux publics, l'agricole, le routier ... cette pompe à palettes rotatives est auto-amorçante. Elle utilise des matériaux de qualité pour être résistante. Elle est facile à installer et s'adapte sans soucis aux différentes applications, grâce à ses deux tuyaux de 4 m pour l'aspiration et 6 m pour le refoulement.

De plus avec son compteur mécanique à trois chiffres vous saurez exactement la quantité distribuée. Son pistolet automatique permettra de faire un niveau précis, tout en évitant les débordements.

Afin de garantir une sécurité optimum, elle est équipée d'une cartouche filtrante de 30 microns pour ne pas remplir vos réservoirs avec du gasoil contaminé avec de l'eau ou des impuretés.



Caractéristiques	
Modèle	Pistolet automatique
Produit	Station murale à gasoil
Débit pompe nue (l/min)	100 l/min
Longueur tuyau refoulement (m)	6 m
Diamètre entrée /sortie de pompe (pouce-G)	1"1/4F-1"F pouce-G
Tension alimentation (V)	230 V
Type de compteur	Mécanique 3 chiffres
Types de produits	STATION MOBILE
Quantité dans conditionnement de vente	1