

## Gyrophare led plat type travaux publics flexible 12/24 V R65

Référence : P2A60707150

### Détails

Le gyrophare travaux public est composé d'un module de 45 LED pour une visibilité optimal.


Avec sa tension bi-voltage 12 et 24V, il peut-être utilisé aussi bien dans le TP, l'agricole et même dans le poids lourd.

Sa lentille bi-matière en polycarbonate et caoutchouc en fond un gyrophare résistant aux chocs et projections.

Le gyrophare travaux public est composé d'un module de 45 LED pour une visibilité optimal.

Avec sa tension bi-voltage 12 et 24V, il peut-être utilisé aussi bien dans le TP, l'agricole et même dans le poids lourd.

Sa lentille bi-matière en polycarbonate et caoutchouc en fond un gyrophare résistant aux chocs et projections.



Caractéristiques	
Matière	ABS
Largeur (mm)	109 mm
Hauteur (mm)	155 mm
Norme	ECE R65 ECE R10 CE ROHS
Puissance (W)	20 W
Tension (V)	12/24 V
Couleur	Orange
Nombre de led	45
Indice de protection	IP65
Fonction	Rotation, Simple flash, Double flash
Type fixation	Flexible

Types de produits	GYROPHARE LED
Quantité dans conditionnement de vente	1
Température utilisation mini (°C)	-40 °C
Température utilisation maxi (°C)	65 °C