

Roulement a billes 609 lluc3 - ntn

Référence : P2B402103003

Détails

CONCEPTION INTERNE

La conception est optimisée pour offrir des performances et une durée de vie élevées, générant une faible élévation de température y compris à haute vitesse.

CAGE

Tous les roulements à billes de marque SNR sont fabriqués en standard avec une cage en tôle Joint à double lèvre.
Etanchéité par joint nitrile

GRAISSE

La graisse fournie dans les versions fermées permet une utilisation jusqu'à une température de 120°C

ETANCHÉITÉ

Grâce à un design optimisé des joints et des bagues, la version avec double étanchéité (EE) offre le meilleur compromis entre une étanchéité performante et un faible couple de rotation.

ACIER

Les roulements à billes de marque SNR sont réalisés dans un acier de très haute qualité, dont les caractéristiques sont spécifiées et contrôlées par NTN-SNR.

CONCEPTION INTERNE

La conception est optimisée pour offrir des performances et une durée de vie élevées, générant une faible élévation de température y compris à haute vitesse.

CAGE

Tous les roulements à billes de marque SNR sont fabriqués en standard avec une cage en tôle Joint à double lèvre.
Etanchéité par joint nitrile

GRAISSE


La graisse fournie dans les versions fermées permet une utilisation jusqu'à une température de 120°C

ETANCHÉITÉ

Grâce à un design optimisé des joints et des bagues, la version avec double étanchéité (EE) offre le meilleur compromis entre une étanchéité performante et un faible couple de rotation.

ACIER

Les roulements à billes de marque SNR sont réalisés dans un acier de très haute qualité, dont les caractéristiques sont spécifiées et contrôlées par NTN-SNR.



Caractéristiques	
Référence OEM	609JX2LLUC3/1K
Modèle	Etanche 2 côtés
Série	600
B (mm)	7 mm
D (mm)	24 mm

d (mm)	9 mm
Quantité dans conditionnement de vente	1
recherche WEB	609-2RSC3 609/2RSC3 609 2RSC3 609-2RS-C3 609/2RS/C3 609 2RS C3