

## Moteur électrique monophasé 0.75 kW 1 ch B3 1500 tr/min

Référence : P1C31417051

### Détails

Moteurs électriques monophasé à induction conçu avec une isolation de classe F (température admissible du bobinage jusqu'à 155°C) et une protection IP55.

Livré avec une fixation à pattes B3.

Les moteurs électriques sont fabriqués conformément aux normes européennes et dans les classes IE2 et IE3 selon les besoin



Moteurs électriques monophasé à induction conçu avec une isolation de classe F (température admissible du bobinage jusqu'à 155°C) et une protection IP55.

Livré avec une fixation à pattes B3.

Les moteurs électriques sont fabriqués conformément aux normes européennes et dans les classes IE2 et IE3 selon les besoin

Caractéristiques	
Type	Moteur
Vitesse de rotation (tr/min)	1500 trs/min
Norme	IE2
Puissance (CV)	1 CV
Ø Arbre (mm)	19 mm
Indice de protection	55
Moteur	Monophasé
Taille	P80
Type fixation	B3 A Pattes
Tension nominale (V)	230 V
Type moteur	2MD080M4D
Puissance (Kw)	0.75 Kw
Nombre de pôle	4
Types de produits	MOTEUR MONOPHASÉ
Quantité dans conditionnement de vente	1