

Motopompe eaux claires 60m³/h avec flexibles aspi et refoul

Référence : P4REN817493

Détails

Ce groupe de pompage autonome à moteur thermique pour eaux chargées.

Utilisable pour l'irrigation, le transfert d'eau…

Livré avec :

- 5 mètres de tuyau spiralex DN75 pour l'aspiration
- 10 mètres de tuyau heliflat DN75 pour le refoulement

Pour des raisons de sécurité lors du transport, cette motopompe est livrée sans huile ni carburant.

Description technique :

A quoi ça sert ?

Transférer des eaux claires ou peu chargées sans alimentation électrique.

Avantages :

- Motopompe livrée avec flexibles d'aspiration et de refoulement, crépine et raccord
- Pour un usage intensif
- Robuste : châssis renforcé

Cadre d'utilisation :

- > Eaux claires ou peu chargées
 - > Hauteur de relevage max : 35 m
 - > Hauteur d'aspiration max : 6 m
 - > Réservoir d'huile 0,6 l
 - > Réservoir d'essence 3,6 l
 - > Débit max : 60 m³
 - > Granulométrie : 6 mm
 - > Niveau sonore : 109 dBA
- Informations complémentaires :

Groupe de pompage autonome à moteur thermique pour eaux chargées.

Utilisable pour l'irrigation, le transfert d'eau…

Livré avec :

- 5 mètres de tuyau spiralex DN75 pour l'aspiration
- 10 mètres de tuyau heliflat DN75 pour le refoulement

Disponible en option : couronne de 50 mètres de tuyau heliflat DN80 pour le refoulement (code 101793)

Construction :

- Pompe centrifuge, auto-amorçante
- Corps de pompe en aluminium très résistant
- Châssis renforcé
- Volute et turbine en fonte
- Garniture mécanique en céramique
- Disposition de protection du niveau d'huile

Pour des raisons de sécurité lors du transport, cette motopompe est livrée sans huile ni carburant.

