

Moteur 5,5kw-1500tr-arb creux tri400v-50hz-haut112-b35

Référence : P4REN101646T

Détails

Avantages : - Pompe avec turbine en fonte et clapet à l'aspiration - Idéale pour le transfert de cuve à cuve - Pour un usage intensif Le temps de fabrication de ce produit est supérieur à la moyenne. Le délais de livraison peut être impacté.

Pompe spécialement conçue pour les liquides clairs ou légèrement chargés, y compris les insecticides, fertilisants et engrais.
Combinaison d'une pompe auto amorçante (avec palier et arbre nu) et d'un moteur électrique, en un seul bloc Informations techniques : - Débit max : 450 litres / minute - Pression max : 1.6 bar - Alimentation monophasée (vendu sans câble ni prise) Nous vous conseillons les accessoires suivants : POUR L'ASPIRATION : 141012 DEMI RACCORD MÂLE ALUMINIUM AVEC VERROU DN50 2" 110935 DEMI RACCORD CANNELE ALUMINIUM AVEC VERROU DN50 2" 100950 MÈTRE DE TUYAU SPIRALEX DIAMÈTRE 55MM 483152 COLLIER DE SERRAGE TOURILLON W1 ACIER GALVANISE POUR DIAMÈTRE 60-63 POUR LE REFOULEMENT : 141012 DEMI RACCORD MÂLE ALUMINIUM AVEC VERROU DN50 2" 110935 DEMI RACCORD CANNELE ALUMINIUM AVEC VERROU DN50 2" 100950 MÈTRE DE TUYAU SPIRALEX DIAMÈTRE 55MM 483152 COLLIER DE SERRAGE TOURILLON W1 ACIER GALVANISE POUR DIAMÈTRE 60-63

