

Moteur mono b3 1500t 230v 0,75kw - 5,5a

Référence : P4REN110822T

Détails

Avantages : - Pompe avec turbine en fonte et clapet à l'aspiration - Idéale pour le transfert de cuve à cuve - Pour un usage intensif Le temps de fabrication de ce produit est supérieur à la moyenne. Le délais de livraison peut être impacté.

Pompe spécialement conçue pour les liquides clairs ou légèrement chargés, y compris les insecticides, fertilisants et engrais.
Combinaison d'une pompe auto amorçante (avec palier et arbre nu) et d'un moteur électrique, en un seul bloc Informations techniques : - Débit max : 550 litres / minute - Pression max : 1.6 bar - Alimentation triphasée Nous vous conseillons les accessoires suivants : POUR L'ASPIRATION : 100296 DEMI RACCORD MÂLE ALUMINIUM AVEC VERROU DN65 2"1/2 100302 DEMI RACCORD CANNELE ALUMINIUM AVEC VERROU DN65 2"1/2 100956 MÈTRE DE TUYAU SPIRALEX DIAMÈTRE 70MM 483155 COLLIER DE SERRAGE TOURILLON W1 ACIER GALVANISE POUR DIAMÈTRE 74-79 POUR LE REFOULEMENT : 100296 DEMI RACCORD MÂLE ALUMINIUM AVEC VERROU DN65 2"1/2 100302 DEMI RACCORD CANNELE ALUMINIUM AVEC VERROU DN65 2"1/2 100956 MÈTRE DE TUYAU SPIRALEX DIAMÈTRE 70MM 483155 COLLIER DE SERRAGE TOURILLON W1 ACIER GALVANISE POUR DIAMÈTRE 74-79

