

## **POMPE RELEVAGE TRI FONTE ROUE MONOCANALE 4KW DN65 AC SOCLE**

Référence : P4REN111050T

### **Détails**

A quoi ça sert ? Relever des eaux très chargées dans des applications agricoles (purin, ...) Application : Elevages porçins Avantages : - Supporte une eau chargée de particules solides - Fonctionnement optimal : trepied déjà monté qui facilite l'aspiration - Livré avec brides Cadre d'utilisation : > Eaux chargées de particules solides > Usage intensif > Nombre maximum de démarrages par heure : 15 > Doit travailler en immersion complète dans le liquide pompé (qui assure de l'extérieur le refroidissement du moteur) > Présence minimale de liquide au-dessus de la pompe : 20 cm > Température du liquide à pomper : maximum 40°C > Profondeur d'immersion maximale : 20 mètres > Densité de liquide maximum : 5% de matières sèches > Granulométrie maximale : 100 mm > DNR : 2"1/2 - DN65 > Hauteur de refoulement maximale : 20 mètres

Caractéristiques techniques : Construction Couvercle, carcasse moteur, corps de pompe et turbine monocanale en fonte Arbre moteur et fixation en acier inoxydable Double garniture mécanique (supérieure en carbone, inférieure en carbure de silicium) Chambre d'huile pour garniture mécanique Livré avec 10 mètres de câble d'alimentation Moteur Triphasé, bobinage 380V - 50 Hz Indice de protection IP68 - classe F Plage de fonctionnement Pour HMT 20 mètres = débit de 7,2 m<sup>3</sup>/h 120 l/min Pour HMT 2 mètres = débit de 68,4 m<sup>3</sup>/h 1 140 l/min Consulter la courbe pour plus d'informations Livré sans raccord Nous vous conseillons de prévoir une protection thermique et/ou manque d'eau pour cette pompe ACCESSOIRES CONSEILLES : 483156 COLLIER DE SERRAGE TOURILLON W1 ACIER ZINGUE DIAMETRE 80-85 x 2 817070 COUDE CANNELE POUR TUYAU SOUPLE DN65 INTERIEUR PN10 162187 5 METRES DE TUYAU LISIER D80 117746 TREPIED DE POMPE D260MM 817452 COFFRET DE COMMANDE POUR POMPE OU MALAXEUR DE 2,2KW A 5,5KW 817078 KIT ACCESSOIRES

