

Gyrobroyeur entretien e1502 formule directe

Référence : E1502

Détails

Ce gyrobroyeur Formule Directe sera idéal pour l'entretien de vos prairies, vergers, etc. Vous aurez l'assurance de travailler en toute sécurité avec du matériel fiable et de qualité.

- Châssis de forme rectangulaire, mécano soudé composé d'une tôle enveloppe en acier de 3 mm et d' embase de boîtier de forte épaisseur
- Renforts supérieurs
- Attelage standard n° 2 déportable en largeur avec chaînes de rappel
- Patins réglables en hauteur sur 75 mm
- Volet de protection arrière amovible
- Bavette avant anti-projection
- Boîtier de 50 cv
- Transmission 1"3/8 6 cannelures coté tracteur avec sécurité à boulon fournie
- Transmission avec sécurité à boulon fournie
- Rotor circulaire 2 lames articulées

La validation de votre commande implique avoir bien pris connaissance de la notice d'utilisation

Attention, n'oubliez pas de prévoir la signalisation : 1 panneau rouge et blanc de chaque côté 1 panneau rouge et blanc à l'arrière 1 catadioptre de chaque côté

Garantie : Le E1502 est garanti pendant 12 mois à dater de la livraison contre tout défaut de matière et de fabrication à l'exclusion de tout dommage ayant pour origine une cause étrangère aux produits, tels que défaut d'entretien, entretien défectueux, accident, usure normale, ou tout autre incident ne provenant pas de notre fait. Notre garantie se limite au remplacement pur et simple dans le meilleur délai possible de toute pièce ou partie à propos de laquelle il est établi un vice au sens ci-dessus sans ouvrir droit à dommages et intérêts. Le remplacement ne se fera qu'après examen des pièces en cause.


Avant la livraison de votre commande, nous vous rappelons que celle-ci peut-être effectuée par un camion porteur de 19 tonnes. Il est important de vérifier que vous avez la capacité d'accueillir ce type de véhicule sur une surface plane et d'assurer le déchargement de votre produit vous-même. Les livraisons ont lieu du Lundi au Vendredi entre 08h30 et 17h00, aucune livraison ne peut avoir lieu le week-end ou sur un jour férié

Ni le chauffeur, ni PROMODIS ne sont responsables du déchargement. En cas d'impossibilité de livraison, les frais de transport et de retour seront déduits de votre remboursement.

Aucune mise en route ne sera faite par le fabricant ou la société PROMODIS, merci de vous référer à la mise en route située dans le manuel d'utilisation

Nous vous remercions de votre compréhension et de votre coopération.

Le gyrobroyeur d'entretien modèle E1502 de la marque Formule Directe est conçu pour des travaux de broyage de végétation, d'herbe, et de petits arbustes. Son entretien est crucial pour assurer une bonne performance et une longévité accrue. Voici quelques points spécifiques concernant cet équipement :



Caractéristiques générales de l'E1502 :

Type de machine : Gyrobroyeur pour l'entretien de surfaces agricoles ou d'espaces verts.

Utilisation : Convient pour le broyage de l'herbe et des broussailles légères.

Largeur de travail : Généralement entre 1,5 et 2 mètres (à vérifier dans le manuel technique pour la spécificité exacte).

Conseils d'entretien pour l'E1502 :

Vérification quotidienne avant utilisation :

Inspectez l'état général de la machine, y compris les lames, le boîtier de transmission, et les protections.

Vérifiez la tension des courroies de transmission et ajustez-les si nécessaire.

Entretien hebdomadaire/mensuel :

Lubrifiez les points de graissage indiqués dans le manuel du fabricant. Nettoyez le dessous du carter pour enlever les débris végétaux et les résidus.

Vérifiez l'état des couteaux de coupe, affûtez-les si nécessaire, ou remplacez-les en cas de signes d'usure excessive.

Maintenance saisonnière :

Changez l'huile du boîtier de transmission après environ 100 à 200 heures de fonctionnement, ou selon les recommandations du fabricant.

Contrôlez et resserrez tous les boulons et écrous pour éviter les vibrations et les détachements pendant l'utilisation.

Inspectez les roulements et remplacez-les si nécessaire pour éviter tout jeu excessif.

Ces conseils permettront de maintenir le gyrobroyeur E1502 en bon état et de garantir un fonctionnement optimal tout au long de son utilisation. N'oubliez pas de consulter le manuel technique pour des instructions détaillées adaptées à ce modèle.

Caractéristiques	
Types de produits	Gyrobroyeur
Largeur hors tout (cm) :	160
Largeur de coupe (cm) :	148
Hauteur de coupe (mm) :	40 à 115
Longueur hors tout (cm) :	178
Poids (kg) :	250
Boîtier renvoi d'angle	45 cv (540 tr/min)
Nombre de lames articulées :	2
Largeur de déport (mm) :	200
Hauteur de réglage de coupe (mm) :	75
Sécurité de transmission :	Boulon de cisaillement
Puissance tracteur recommandée (cv) :	25 à 50