

SEPARATEUR 7,5KW GRILLE 0,75MM POUR MATIERE SECHE

Référence : P4REN162159T

Détails

CADRE D'UTILISATION : fermes jusque 800 vaches ou jusqu'à 300 m³ de lisier à traiter par semaine Avantages : - Séparateur de phase pour fermes jusque 800 vaches - Utilisation de la phase solide pour litière ou première étape vers compostage - Phase solide jusque 37% de matière sèche Dimensions schéma (en mm) A = 2 120 B = 1 021 BT = 2 427 C = 624 D = 800 E = 696 F = 50 G = 350 H = 350 I = 50 L1 = 405 L2 = 405 L3 = 810 M = 645 N = 600 PH = 245,5 Ø P = 100 RH = 392 Ø R = 100 S = 677 TPL = 284,5 X = 1 035

Caractéristiques techniques : - Vis traitée en acier inoxydable AISI 304 avec soutien à l'avant - Grille en acier inoxydable AISI 316 renforcée - Grille auxiliaire de prolongement doublement renforcée - Tamis en acier inoxydable - Maille de tamisage : 0,25 - 1 mm - Corps du séparateur en fonte - Boîtier réducteur planétaire coaxial en fonte - Système d'étanchéité avec trois joints à lèvres - Diamètre de l'arbre : 140 mm - Diamètre de la grille : 254 mm - Type de grille : B/C - Taille de la grille : 0,75 mm - Capacité traitement : 7 à 24 m³/h

