

SEPARATEUR 3KW GRILLE DE 0,50MM

Référence : P4REN162295T

Détails

CADRE D'UTILISATION : pour les fermes jusque 300 vaches ou jusqu'à 100 m³ de lisier à traiter par semaine. Avantages : - Séparateur de phase pour fermes jusque 300 vaches - Optimisation du volume de votre fosse - Phase solide jusque 30% de matière sèche
Dimensions schéma (en mm) A = 1 564 B = 1 008 BT = 2 427 C = 586 D = 800 E = 178 F = 50 G = 350 H = 350 I = 50 L1 = 335 L2 = 365 L3 = 700 M = 645 N = 600 PH = 245,5 Ø P = 100 RH = 392 Ø R = 100 S = 677 TPL = 284,5 X = 865

Caractéristiques techniques : - Vis traitée en acier inoxydable AISI 304 - Grille en acier inoxydable AISI 316 - Tamis en acier inoxydable - Maille de tamisage : 0,25 - 1 mm - Corps du séparateur en fonte - Boîtier réducteur planétaire coaxial en fonte - Système d'étanchéité avec trois joints à lèvres - Diamètre de l'arbre : 100 mm - Diamètre de la grille : 254 mm - Type de grille : A - Taille de la grille : 0,50 mm - Capacité traitement : 2,5 à 8 m³/h

