

POMPE DE RELEVAGE TRI COUTEAU CONTRE COUTEAU 3KW DN80

Référence : P4REN168606T

Détails

À QUOI ÇA SERT ? Relever des eaux chargées dans des applications agricoles (lisier avec farine de paille, ...) Application : Elevage
Avantages : - Pompe spéciale pour applications avec farine de paille - Supporte une eau chargée de particules solides et matières fibreuses - Broye toutes les particules dès leur entrée dans la pompe grâce à ses couteaux CADRE D'UTILISATION • Usage intensif • Doit travailler en immersion complète dans le liquide pompé (qui assure de l'extérieur le refroidissement du moteur) • Température du liquide à pomper : maximum 40°C • Taux de matières sèches : 9% maximum • Profondeur d'immersion maximale : 20 mètres • DNR : 3" / DN80 • Hauteur de refoulement maximale : 12,9 mètres

Construction • Pompe dilacératrice en fonte • Couteaux en acier au chrome vanadium facilement interchangeables • Arbre moteur en acier inoxydable • Garniture mécanique en carbure de silicium côté hydraulique, garniture mécanique côté moteur • Livré avec 10 mètres de câble Moteur • Triphasé, bobinage 380V - 50 Hz • Rotor à cage d'écureuil • 3 sondes thermiques incorporées dans le bobinage du moteur pour une protection au-delà de 132°C • Vitesse de rotation : 1 450 tours / minute • Indice de protection IP68 - classe F
ACCESSOIRES CONSEILLÉS : 483158 COLLIER DE SERRAGE
TOURILLON W1 ACIER ZINGUE Ø 92 - 97 x 2 162187 5 METRES
DE TUYAU LISIER Ø 80 105170 KIT DE RACCORDEMENT DROIT
ROND/CANNELE GALVA Ø 80 RAC JOINT VIS ECR 854610
CHASSIS DE SOUTIEN HORIZONTAK GK+ALVA POUR POMPE
DN80 817452 COFFRET DE COMMANDE POUR POMPE OU
MALAXEUR DE 2,2KW A 5,5KW 811133 SONDE DE NIVEAU A
LISIER 817113 KIT ACCESSOIRES

