

POMPE DE RELEVAGE TRI FONTE ROUE MONOCANALE 3KW DN80

Référence : P4REN811190T

Détails

A quoi ça sert ? Relever des eaux très chargées dans des applications agricoles (purin, ...) Application : Elevages porçins Avantages : - Supporte une eau chargée de particules solides - Roue monocanale - Livré avec brides Cadre d'utilisation : > Eaux chargées de particules solides > Usage intensif > Nombre maximum de démarrages par heure : 15 > Doit travailler en immersion complète dans le liquide pompé (qui assure de l'extérieur le refroidissement du moteur) > Présence minimale de liquide au-dessus de la pompe : 20 cm > Température du liquide à pomper : maximum 40°C > Profondeur d'immersion maximale : 20 mètres > Densité de liquide maximum : 5% de matières sèches > Granulométrie maximale : 75 mm > DNR : 3" DN80 > Hauteur de refoulement maximale : 15 mètres

Caractéristiques techniques : Construction Couvercle, carcasse moteur, corps de pompe et turbine monocanale en fonte Arbre moteur et fixation en acier inoxydable Double garniture mécanique (supérieure en carbone, inférieure en carbure de silicium) Chambre d'huile pour garniture mécanique Livré avec 10 mètres de câble d'alimentation Moteur Triphasé, bobinage 380V - 50 Hz Protection du moteur par microthermostat Indice de protection IP68 - classe F Plage de fonctionnement Pour HMT 14 mètres = débit de 14,4 m³/h 240 l/min Pour HMT 4 mètres = débit de 111,6 m³/h 1 860 l/min Consulter la courbe pour plus d'informations Livré sans raccord ACCESSOIRES CONSEILLES : 162149 COLLIER DE SERRAGE TOURILLON W4 INOX Ø 98-103 162188 5 METRES DE TUYAU LISIER Ø 90 164154 SOCLE POUR POMPE AT 80 (320x80x160) 811185 COUDE CANNELE DN80/PN 16 POUR TUYAU SOUPLE 817452 COFFRET DE COMMANDE POUR POMPE OU MALAXEUR DE 2,2KW A 5,5KW 817453 KIT ACCESSOIRES

