

## FILTRE EASY AUTOMATIQUE 2" SANS REDUCTEUR DE PRESSION

Référence : P4REN811191T

### Détails

À QUOI ÇA SERT ? Garantir une filtration de l'eau parfaite avec une maintenance minimum Grâce au rotateur breveté "TurboClean" combiné avec une cartouche en acier inoxydable AISI 316, les filtres sont adaptés pour le traitement des eaux riches en impuretés, en sable, en rouille ou en autres matières étrangères. Avantages : - Filtre équipé de raccords capables de tourner à 360° (montage facile à la verticale ou à l'horizontale) et une tête en laiton - Filtration à travers une cartouche en acier inoxydable AISI316 de 89 microns - Lavage automatique PERFORMANCES : • Lavage auto avec intervalle de 1 à 999h • Petite taille • Bol transparent en Trogamid • Cartouche en acier inoxydable AISI 316 • Modèle de 1 1/2" à 2" avec manomètre Les solutions de traitement de l'eau RENSON sont destinées à l'abreuvement des animaux. Elles sont pas destinées à la consommation humaine.

FONCTIONNEMENT Le filtre est nettoyé par lavage contre courant, pendant lequel l'alimentation en eau est garantie pour l'utilisateur. Le nettoyage est assuré par un système électromécanique contrôlé par un timer qui peut être ajusté si besoin et est équipé d'un système de sécurité qui évite les inondations en cas de black out ou de défauts. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : • Disponible en version avec ou sans réducteur de pression (de 1 à 6 bar • Raccord en laiton capable de tourner à 360° • Tête en laiton PN16 • Bol transparent en Trogamid • Cartouche en acier inoxydable AISI 316 • Conforme aux normes UE INFORMATIONS TECHNIQUES : - Débit 0,2 bar : 9,5 mc/h - Débit 0,5 bar : 14,9 mc/h - PN : 16 bar - Taille du tuyau : 2" - DN : 50 - Température max : 40°C - Poids : 5,2 kg Conseil RENSON : POUR ASSURER UNE UTILISATION EFFICACE, LE FILTRE DOIT ÊTRE NETTOYÉ RÉGULIÈREMENT ET REMPLACÉ AU MOINS UNE FOIS PAR AN.

