

## **POMPE DE RELEVAGE TRI FONTE ROUE BICANALE 1,1KW DN80**

Référence : P4REN817195T

### **Détails**

A quoi ça sert ? Relever des eaux chargées dans des applications agricoles (purin, ...) Application : Elevages porçins Avantages : - Supporte une eau chargée de particules solides - Fonctionnement optimal : trepied déjà monté qui facilite l'aspiration - Livré avec bride - Roue bicanale Cadre d'utilisation : > Eaux chargées de particules solides > Usage intensif > Doit travailler en immersion complète dans le liquide pompé (qui assure de l'extérieur le refroidissement du moteur) > Température du liquide à pomper : maximum 40°C > Profondeur d'immersion maximale : 20 mètres > Granulométrie maximale : 70 mm > Taux de matière sèche maximum : 3% > DNR : 3" / DN80 > Hauteur de refoulement maximale : 8 mètres

Caractéristiques techniques : Construction Corps de pompe, carcasse moteur, turbine bicanale S-Flow, bride de roulement et chambre à huile en fonte Arbre moteur et visserie en acier inoxydable Double garniture mécanique Roulement lubrifié à vie Livré avec câble d'alimentation Moteur Triphasé, bobinage 380V - 50 Hz Moteur à sec Indice de protection IP68 - classe F Livré sans raccord ACCESSOIRES CONSEILLÉS : 162149 COLLIER DE SERRAGE TOURILLON W4 INOX Ø 98 - 103 x 2 107107 5 MÈTRES DE TUYAU SPIRALEX Ø 90 811185 COUDE CANNELE DN80/PN 16 POUR TUYAU SOUPLE 103328 KIT MARCHE/ARRET AUTO 2,5-4A AVEC FLOTTEUR 20M 817254 KIT ACCESSOIRES

