

POMPE ELEC. S105 S/CHARIOT AUTO AMORCANTE 5,5KW

Référence : P4REN817301T

Détails

POMPE DE TRANSFERT MOBILE SUR CHARIOT POUR LISIER DE PORC AVANTAGES : - Grande résistance aux liquides abrasifs - Garniture mécanique double carbure de Tungstène - Amorçage automatique rapide CADRE D'UTILISATION • Cette pompe convient particulièrement bien pour liquides corrosifs ayant une viscosité maximale de 50mm²/s. • Les pompes peuvent être placées à proximité du liquide à pomper. • Le pompage peut se faire jusqu'à une profondeur de 5 mètres

DESCRIPTION TECHNIQUE • Pompe auto-amorçante à turbine ouverte avec des canaux permettant le passage de corps solides de grand diamètre • Pompe munie de grandes portes d'inspection facilement ouvrables • Lors de l'auto-amorçage, l'air est aspiré dans la pompe par la dépression que crée la turbine en mouvement et elle s'émulsionne avec le liquide contenu dans le corps de la pompe • L'émulsion air-liquide est poussée dans la chambre d'amorçage où l'air, plus léger, se sépare et sort du tube de refoulement • Le liquide, plus lourd, retombe et retourne en circulation • Une fois l'air intégralement chassé de la conduite d'aspiration, la pompe s'amorce et fonctionne comme une pompe centrifuge normale • Passage libre jusqu'à 45 mm • Puissance moteur de ou 5.5 kW • Orifice de refoulement DN 110 mm • Orifice d'aspiration DN 110 mm Options disponibles : 817302 RACCORD FEMELLE GALVA FILETE MALE DN110 TYPE BAUER 817303 RACCORD MALE GALVA AVEC MANCHON FILETE MALE DN110 AVEC CROCHET BAUER 817304 COUDE GALVA 90° AVEC RACCORD MANCHON CANNELE DN110 BAUER 817305 RACCORD FEMELLE GALVA AVEC 817309 COL DE CYGNE GALVANISE AVEC RACCORD DN110 817308 KIT D'ASPIRATION POUR POMPE ELECTRIQUE SUR CHARIOT S105 103711 DISJONCTEUR MAGNETO-THERMIQUE 9 A 14A SEUL 111022 BOITIER TELEMECANIQUE NU

