

## Pompe 3:1 huile fut 200l

Référence : P4REN975831T

### Détails

---

Pompe pneumatique 3:1 : Pompes conçues pour la distribution d'huiles de faible à moyenne viscosité (SAE15/80 à SAE 15/130) sur des petites installations sans distribution simultanée. UTILISATION: ateliers mécaniques et de maintenance, garages, industries, ... •

Facilité d'entretien : entretien simple assuré par l'opérateur en raison de la conception avancée et du petit nombre de composants. • Temps d'entretien réduits. Aucun outil spécial nécessaire pour assurer l'entretien de la pompe en ligne CONSEILS D'UTILISATION

L'utilisation d'une pompe à huile pneumatique nécessite certaines précautions qui assureront le bon fonctionnement du matériel et sa fiabilité dans le temps : • Débrancher le raccord rapide d'alimentation d'air après utilisation. • Installer un filtre à air pour protéger le moteur pneumatique contre la condensation. • Installer un régulateur d'air pour ne pas dépasser les pressions d'alimentation d'air prescrites (5 à 8 bars). • Vérifier régulièrement l'état du flexible de sortie de d'huile.

Nos pompes à huile pneumatiques RENSON sont destinées à un usage professionnel pour les ateliers mécaniques (agricoles, garages, automobiles, poids lourds, industries)

