

Station fuel murale 230v-56l/min

Référence : P1D2109650

Détails

La station murale PIUSI permet la distribution de gazole.

Elle est composée d'un tuyau de refoulement de 6 m, d'une cartouche filtrante pour les impuretés et l'eau du carburant.

Enfin, un compteur volumétrique pour vous indiquer la quantité prélevée dans la cuve, et d'un pistolet pour faciliter le remplissage des réservoirs ou jerricans.

Votre avantage :

Gros débit pour remplir des réservoirs de grande capacité (ex : tracteurs, moissonneuse-batteuse, ensileuse ...).

Station sur plaque équipée d'une électropompe rotative, volumétrique à amorçage automatique à ailettes.

Pourvue de vanne by-pass.

Pompe à ailettes avec rotor en acier fritté et ailettes en résine acétale, moteur d'induction avec carcasse en aluminium.

Protection thermique en cas de surcharge du moteur.

Fournie avec un filtre à eau, un volucompteur 3 chiffres, un tuyau de refoulement à raccords sertis.



Caractéristiques	
Modèle	Pistolet automatique
Filtration (microns)	30 µ
Produit	Station murale à gasoil
Débit pompe nue (l/min)	56 l/min
Longueur tuyau refoulement (m)	6 m
Longueur tuyau aspiration (m)	Sans m
Tension alimentation (V)	230 V
Type de compteur	Mécanique 3 chiffres
Types de produits	STATION MURALE
Quantité dans conditionnement de vente	1