

Surpresseur mobile pour tonnelet 50-60 kg

Référence : P1A7051339

Détails

Le surpresseur mobile de marque MECLUBE est conçu pour recevoir un fut complet de graisse.

Il est monté sur un chariot pour faciliter les déplacements dans vos ateliers et faciliter l'utilisation de ce type de graissage.

Cette pompe à graisse pneumatique sur fut est composée :

- De son chariot tubulaire monté sur roue pneumatique
- Une pompe pneumatique avec une connexion 1/4 " male
- Un tube plongeur de 750 mm d'un diamètre de 30mm.
- Un plateau suiveur d'un diamètre de 370mm.
- Couvercle de fut de 395mm.
- Pression de service 6 bars (max 8 bars)

Cette pompe a graisse est livrée avec un flexible haute pression de 3 mètres reliant la sortie de pompe au pistolet.

Ce pistolet est équipé d'un flexible de 40cm avec un more de 4 agrafes.

Vos avantages :

- Pompe garantie deux ans
- Si installation d'un réducteur de pression, pompe garantie 5 ans.

Diamètre entrée air 1/4 ".

Diamètre sortie graisse 1/4".

Débit en sortie libre.

6 bars 1600 gr/min.

Bruit maxi 76 dB.

Longueur tube plongeur 750 mm.

Diamètre tube plongeur 30 mm.

Pompe+graisse rapport de pression 60/1.

réducteur pression diamètre 1/4 ".

Couvercle diamètre 395.

Plateau suiveur diamètre 370.

Poignée de graissage avec rotule.

Flexible 400mm et agrafe.

Diable double bras.

Roues gonflables.



| Caractéristiques | |
|----------------------------|-------------------|
| Référence OEM | 013-1118-F00 |
| Type | Mobile |
| Pression maxi (bar) | 8 bar |
| Utilisation | Graisse |
| Type de contenant | Tonnelet 50-60 Kg |
| Longueur flexible (m) | 4 m |
| Ratio pompe | 60/1 |
| Débit pompe (gr/min) | 1600 gr/min |
| Consommation d'air (l/min) | 130 l/min |

| | |
|--|-------------|
| Types de produits | SURPRESSEUR |
| Quantité dans conditionnement de vente | 1 |