

## Nettoyeur eau froide k809ts 21l/min 160 bar total stop avec enrouleur et rotabuse comet

Référence : P1A60607142

### Détails

Structure robuste et fiable constituée d'un châssis et d'un capot en acier inox.

Timon équipé de supports pratiques pour le rangement du pistolet, du flexible haute pression, de la lance et du câble d'alimentation.

Roues pneumatiques de grandes dimensions (320 mm)

Filtre d'arrivée d'eau visible en laiton.

Manomètre de pression

Moteur à 4 pôles (1400 tr/mn) endurant et surdimensionné avec protection extérieure anti corrosion.

TotalStop temporisé.

Protection thermique du moteur.

Contacteur de puissance.

Système d'accouplement exclusif (procédé de sintérisation) pour usage intensif sur K 807 et K 809.

Vanne professionnelle intégrée sur K805

Vanne professionnelle flanquée sur pompe sur K807 - K809

Joint haute pression eau chaude 85°C

Pompe COMET type ZW-FW 1400 tr/min.

Pistons en céramique intégrale pour un usage professionnel intense.

Bielles intégrales en alliage de bronze.

Pompe COMET type FW2

#### Livré avec :

Pistolet avec manchon raccord tournant.

Lance tête réglable détergent.

Flexible armé sur enrouleur.

Filtre aspiration laiton Y.

Structure robuste et fiable constituée d'un châssis et d'un capot en acier inox.

Timon équipé de supports pratiques pour le rangement du pistolet, du flexible haute pression, de la lance et du câble d'alimentation.

Roues pneumatiques de grandes dimensions (320 mm)

Filtre d'arrivée d'eau visible en laiton.

Manomètre de pression

Moteur à 4 pôles (1400 tr/mn) endurant et surdimensionné avec protection extérieure anti corrosion.

TotalStop temporisé.

Protection thermique du moteur.

Contacteur de puissance.

Système d'accouplement exclusif (procédé de sintérisation) pour usage intensif sur K 807 et K 809.

Vanne professionnelle intégrée sur K805

Vanne professionnelle flanquée sur pompe sur K807 - K809

Joint haute pression eau chaude 85°C

Pompe COMET type ZW-FW 1400 tr/min.

Pistons en céramique intégrale pour un usage professionnel intense.

Bielles intégrales en alliage de bronze.

Pompe COMET type FW2

#### Livré avec :

Pistolet avec manchon raccord tournant.

Lance tête réglable détergent.

Flexible armé sur enrouleur.

Filtre aspiration laiton Y.



Type	Eau froide
Vitesse de rotation (tr/min)	1400 trs/min
Tension (V)	400 V
Pression maxi (bar)	160 bar
Puissance (CV)	7.5 CV
Longueur flexible (m)	20 m
Débit maxi (l/h)	1260 L/H
Débit maxi (l/min)	21 l/min
Moteur	Triphasé
Puissance (Kw)	5.5 Kw
Quantité dans conditionnement de vente	1