

## Roue farmflex/340x50/l/43s/pbb/d/17x 28/nsk/m12x29.5 universel

Référence : P9000R05770

### Détails

La roue de semoir OTICO FARMFLEX se monte sur tous les types de semoirs de toutes marques. Elle dispose d'un profil lisse et d'une jante en plastique.

La marque FARMFLEX® est une marque déposée, propriété de la société OTICO depuis 1995. Ces produits sont désormais répandus dans le monde entier, grâce à l'expérience et au savoir-faire OTICO. Le concept FARMFLEX® repose sur l'utilisation de pneu semi-croisé, ce qui lui confère des caractéristiques particulièrement intéressantes pour les applications agricoles.

#### FIABILITÉ

Crevaillon impossible grâce à la structure semi-croisée des produits FARMFLEXR.

#### AUTONETTOYAGE

Des caoutchoucs et des formes de roues développés par OTICO pour l'agriculture pour favoriser l'auto nettoyage.

#### AMORTISSEMENT DES CHOCS

Grâce au caoutchouc pour une meilleure régularité de semis et contrôle de profondeur.

#### FORMULATION DE CAOUTCHOUC

Les pneus FARMFLEXR se déclinent sous différentes formulations de dureté exprimées en Shore ??. Chacune de ces formulations est adaptée à des conditions d'applications particulières, sol, climat, présence de résidus, type de machine ...

Choix des roues :

- 43S: Très très souple (auto nettoyage) => Très peu résistante (abrasion / déchirement)
- 50S: Très souple (auto nettoyage) => Peu résistante (abrasion / déchirement)
- 63S: Standard: Souple (auto nettoyage) => Résistante (abrasion / déchirement)
- 71S: Peu souple (peu auto nettoyage) => Très résistante (abrasion / déchirement)
- 72S: Peu souple (peu auto nettoyage) => Très très résistante (abrasion / déchirement)
- Sol collant =====> Terrain abrasif

Ces roues ont différentes fonctions :

- JAUGE : Contrôle de profondeur précis en semis, comme en travail du sol (bineuse, strip-till,...). Avec des roues lisses, à lèvres ou à crampons.
- RAPPUI : Un contact terre/graine optimal pour une germination rapide et homogène. Une utilisation parfaite de la réserve en eau du sol grâce à la remontée de l'eau par capillarité. Avec des roues lisses, ou à crampons.
- NETTOYAGE DU DISQUE : Nettoyage optimal sur les semoirs à disques ouvreurs grâce au profil à lèvres (LV). Avec des roues à lèvres.
- FERMETURE : Refermer le sillon en ramenant de la terre par-dessus la graine dans n'importe quelles conditions (aussi bien sol humide, que



terre dure). Avec des roues lisses, ou à crampons.  
- PLOMBAGE INTERMÉDIAIRE Rappuyer la graine au fond du sillon.  
Avec des roues lisses.

| Caractéristiques                       |                               |
|--|-------------------------------|
| Référence OEM                          | 3576001                       |
| Largeur (mm)                           | 50 mm                         |
| Profil                                 | Lisse                         |
| Type                                   | L/PBB                         |
| Hauteur (mm)                           | 340 mm                        |
| Moyeu                                  | Roulement 1 rangée et bouchon |
| Référence fabricant                    | 010763.03                     |
| Type de jante                          | Plastique boulonné à bâtons   |
| Ø moyeu (mm)                           | 17x28-M12x29.5                |
| Types de produits                      | ROUE PLOMBEUSE                |
| Montage sur marque                     | UNIVERSEL                     |
| Type du moyeu                          | D                             |
| Dureté (shore)                         | 43S                           |
| Quantité dans conditionnement de vente | 1                             |
| recherche WEB                          | 34050 1728 12295              |