

Pompe de forage 4" 70l/min mot huile mono 2,2kw f1"1/4

Référence : 103365

Détails

Construction:

- Turbines flottantes et diffuseurs en polycarbonate renforcé,
- bague anti friction en acier inoxydable,
- corps de refoulement et bride d'accouplement en acier inoxydable,
- clapet anti-retour intégré
- Câble de 1,5 m ou 2,5 m fourni selon modèle Moteurs
- Moteur monophasé à bain d'huile minérale antitoxique et non polluante Cadre d'utilisation
- Température maxi. 30°C
- Nombre de démarrages horaire maximum 20
- Quantité maximum de sable admissible : 20 gr/m3

Le + produit:

- Turbine flottante

Construction:

- Turbines flottantes et diffuseurs en polycarbonate renforcé,
- bague anti friction en acier inoxydable,
- corps de refoulement et bride d'accouplement en acier inoxydable,
- clapet anti-retour intégré
- Câble de 1,5 m ou 2,5 m fourni selon modèle Moteurs
- Moteur monophasé à bain d'huile minérale antitoxique et non polluante Cadre d'utilisation
- Température maxi. 30°C
- Nombre de démarrages horaire maximum 20
- Quantité maximum de sable admissible : 20 gr/m3

Le + produit:

- Turbine flottante

