

Pompe de forage 4" 70l/min moteur huile tri 1,5kw f1"1/4

Référence : 103390

Détails

Construction:

- Turbines flottantes et diffuseurs en polycarbonate renforcé, bague anti friction en acier inoxydable, corps de refoulement et bride d'accouplement en acier inoxydable, clapet anti-retour intégré
- Câble de 1,5 m ou 2,5 m fourni selon modèle Moteurs -Moteur triphasé à bain d'huile minérale antitoxique et non polluante

Cadre d'utilisation:

- Température maxi. 30°C
- Nombre de démarrages horaire maximum 20
- Quantité maximum de sable admissible : 20 gr/m3

Le + produit:

- Turbine flottante

Construction:

- Turbines flottantes et diffuseurs en polycarbonate renforcé, bague anti friction en acier inoxydable, corps de refoulement et bride d'accouplement en acier inoxydable, clapet anti-retour intégré
- Câble de 1,5 m ou 2,5 m fourni selon modèle Moteurs -Moteur triphasé à bain d'huile minérale antitoxique et non polluante

Cadre d'utilisation:

- Température maxi. 30°C
- Nombre de démarrages horaire maximum 20
- Quantité maximum de sable admissible : 20 gr/m3

Le + produit:

- Turbine flottante

