

Pompe de puits profonds mono 5" - 1,2kw

Référence : 106075

Détails

Construction -Corps de pompe, capot, crépine, visserie et arbre en acier inoxydable -Double garniture mécanique avec chambre à huile -Refroidissement intérieur à bain d'huile minérale non toxique et non polluante -Turbine et diffuseur en polypropylène. -Roulements auto-lubrifiés. -Vernis de protection par électrophorèse équipé d'un flotteur, d'un condensateur interne, de 15 mètres de câble électrique avec prise -Longueur du câble 15 mètres Cadre d'utilisation -Refoulement : 1"1/4 G -Température maxi du liquide pompé 40°C -Teneur en sable jusqu'à 60 g/m3 -Profondeur d'immersion maximale 19 mètres

Construction -Corps de pompe, capot, crépine, visserie et arbre en acier inoxydable -Double garniture mécanique avec chambre à huile -Refroidissement intérieur à bain d'huile minérale non toxique et non polluante -Turbine et diffuseur en polypropylène. -Roulements auto-lubrifiés. -Vernis de protection par électrophorèse équipé d'un flotteur, d'un condensateur interne, de 15 mètres de câble électrique avec prise -Longueur du câble 15 mètres Cadre d'utilisation -Refoulement : 1"1/4 G -Température maxi du liquide pompé 40°C -Teneur en sable jusqu'à 60 g/m3 -Profondeur d'immersion maximale 19 mètres

