Pompe prise de force femelle nue avec bypass

Référence : 111135

Détails

Construction -Corps de pompe en fonte -Rouleaux en nylon -Puissance absorbée 4 kW -Livré avec raccords diam. 19 et diam. 30 mm -Arbre sur prise de force femelle -Vitesse de rotation : 600 tr/min -Aspiration 30 mm -Rotation droite ou gauche Dimensions : 20x25x20 cm;;0;;;0;0;0;;0;0;;;0;0;0;0;0;0;0;0;0;;0;0;Oui;;;;;;;;;0;0;0;;;;;0;;;;0;0;0;0;0;;Pompe pour eaux claires à entraînement par prise de force de tracteur. Utilisable pour l'irrigation, le transfert. Pour un usage intensif"

Construction -Corps de pompe en fonte -Rouleaux en nylon -Puissance absorbée 4 kW -Livré avec raccords diam. 19 et diam. 30 mm -Arbre sur prise de force femelle -Vitesse de rotation : 600 tr/min -Aspiration 30 mm -Rotation droite ou gauche Dimensions : 20x25x20 cm;;0;;;0;0;0;;0;0;;;0;0;0;0;0;0;0;0;0;;0;0;Oui;;;;;;;;;0;0;0;;;;;0;;;;0;0;0;0;0;;Pompe pour eaux claires à entraînement par prise de force de tracteur. Utilisable pour l'irrigation, le transfert. Pour un usage intensif"