

Chariot de traite chèvre 2f pot 30l 200 l/min avec huile

Référence : P6XS00109

Détails

Ce chariot de traite est spécialement conçu pour les caprins. Il est robuste avec un châssis galvanisé à chaud. Son moteur électrique de 550 W anime la pompe à vide lubrifiée de 200 l/min. Il est équipé d'une griffe pour chèvres avec deux gobelets. Afin de collecter le lait, il dispose d'un bidon de 30 litres. Capacité de traite : 40 - 45 chèvres.

Chariot de traite pour caprins complet avec châssis équipé :

- vacuomètre
- soupape de régulation de vide
- pompe électrique 230v 0,55 kW
- 2 grandes roues Ø 300mm
- embase pour pot : Ø 360 mm
- Pulsateur, pot de 30 litres, faisceau trayeur

Pompe au choix :

- lubrifiée 200 Lmin à 50 kPa

Châssis au choix :

- Galva à chaud

Ce chariot de traite est une mini machine à traire transportable. Idéale pour des bêtes hors du bâtiment ou des bêtes malades. Ce chariot dispose d'un moteur électrique (230 V) qui alimente une pompe à vide d'un débit de 200 l/min. Un faisceau de traite est constitué de deux manchons caoutchouc. Un système de pulsation pneumatique crée un massage au niveau du manchon sur le trayon pour extraire le lait. Ensuite les tuyaux en caoutchouc transportent le lait pour le collecter dans un bidon de 30 litres. Il est équipé de poignées pour le transporter jusqu'au tank. Ensuite un procédé de lavage, vient rincer tout l'appareil pour ne pas contaminer le système et garantir une hygiène optimale lors de chaque traite.

Afin de transporter facilement cette installation, elle est montée sur un châssis galvanisé à chaud qui le rend robuste et résistant à la corrosion, avec deux grandes roues pour évoluer facilement sur des terrains accidentés.

Il est conseillé de contrôler :

- Tous les jours

Le faisceau trayeur, qu'il n'y'ai pas de bouchons, que les tuyaux ne soient pas poreux.

Le niveau de vide sur le manomètre

Le bon nettoyage de l'installation

- Toutes les semaines

Le niveau d'huile de la pompe à vide, pour ne pas endommager les palettes.

- Tous les mois

La qualité des joints, des filtres, des roues, bidon de collecte ...



Caractéristiques	
Types de produits	Chariot de traite
Type de pompe	Huillée - 200 l/min
Volume lait	30 litres
Nombre faisceau	2

