

Nettoyeur haute pression HD 10/21-4 S

Référence : P1KA69500

Détails




Le nettoyeur haute pression eau froide Kärcher Professionnal HD 10/21 4S est destiné aux professionnels avec utilisation pouvant aller jusqu'à 3-4h sans arrêt. Avec ses caractéristiques, comme sa pompe en laiton, sa poignée Easy!Force, ce laveur haute pression eau froide triphasé vous offrira plus de mobilité et d'ergonomie pour une utilisation quotidienne intensive. Ses rangements et ses grandes roues faciliteront son transport.

Equipements :

- Poignée-pistolet: EASY!Force Advanced
- Poignée-pistolet avec grip élastomère de confort
- Flexible haute pression: 10 m, De qualité premium, DN 8, 315 bars
- Lance: 1050 mm
- Buse turbo
- Rotabuse
- Moteur 4 pôles triphasé refroidi à l'eau et air
- Pompe axiale à trois pistons en céramique: Avec piston inox
- Stop total
- Filtre à eau intégré
- Lance HP
- Regard niveau d'huile
- Servo Control
- Arrivée d'eau en laiton

Le nettoyeur haute pression à eau froide HD 10/21-4 S est idéal pour une utilisation quotidienne dans les conditions les plus rudes. Des matériaux haut de gamme garantissant une qualité supérieure - le propre de Kärcher. À l'intérieur de la machine, une pompe à plateau oscillant robuste, dotée de pistons en acier inoxydable et d'une culasse en laiton assure une puissance élevée.

Complétée par un moteur à 4 pôles, à faible vitesse, refroidi à l'eau et à l'air. Des entretoises de châssis en aluminium intégrées réduisent le poids et forment un châssis léger mais résistant, adapté au chargement par grue. Pour un design compact et un maximum de mobilité, le groupe moteur et l'unité de pompage sont installés à la verticale selon le concept Upright. Pour compléter l'ensemble, d'autres possibilités de rangement sont prévues pour les accessoires sous forme d'une poche kangourou et de crochets réglables. Le HD 10/21-4 S permet un travail ergonomique au plus haut niveau. Grâce au pistolet EASY!Force Advanced, il s'utilise aisément sans effort de maintien, aidé d'une lance en acier inoxydable rotative de 1 050 millimètres. Le réglage Servo Control permet d'ajuster la pression et la quantité d'eau directement entre le pistolet et la lance.



Caractéristiques	
Débit (l/h)	1000
Puissance (Kw)	8
Types de produits	EAU FROIDE
Poids (avec accessoires) (kg)	25,7
Pression de service (bar/MPa)	210 / 21
Type de courant (V/Hz)	400/50
Câble électrique (m)	5

Pression maximum (bar)

250