

Nettoyeur haute pression HD 9/20-4 SXA Plus

Référence : P1KA69520




Détails

Le nettoyeur haute pression eau froide Karcher Professionnal HD 9/20 4SXA+ est destiné aux professionnels avec utilisation pouvant aller jusqu'à 3-4h sans arrêt. Avec ses caractéristiques, comme sa pompe en laiton, sa poignée Easy!Force, ce laveur haute pression eau froide triphasé vous offrira plus de mobilité et d'ergonomie pour une utilisation quotidienne intensive. Ses rangements et ses grandes roues faciliteront son transport.

Equipements :

- Poignée-pistolet: EASY!Force Advanced
- Poignée-pistolet avec grip élastomère de confort
- Flexible haute pression: 20 m, DN 8, 315 bars
- Enrouleur automatique
- Lance: 1050 mm
- Buse turbo
- Rotabuse
- Moteur 4 pôles triphasé refroidi à l'eau et air
- Pompe axiale à trois pistons en céramique: Avec piston inox
- Stop total
- Filtre à eau intégré
- Lance HP
- Regard niveau d'huile
- Servo Control
- Arrivée d'eau en laiton

Le nettoyeur haute pression à eau froide HD 9/20-4 SXA Plus s'illustre par son ergonomie et sa qualité haut de gamme. Très grande facilité d'utilisation grâce au pistolet haute pression EASY!Force Advanced sans effort de maintien. Ajustement de la pression et de la quantité d'eau via le réglage Servo Control. Jusqu'à 30 % de réduction des vibrations et du bruit, notamment grâce à la buse rotative Vibrasoft. Des systèmes d'assistance et l'indication de l'état à LED permettent de mieux se repérer. Cet appareil de la gamme Super se distingue par sa finition haut de gamme et ses matériaux supérieurs. Le groupe moteur et l'unité de pompage installés à la verticale, composés d'une pompe à plateau oscillant robuste, dotée de pistons en acier inoxydable et d'une culasse en laiton, permettent un design compact pour un maximum de mobilité. Complétés par un moteur à 4 pôles performant, à faible vitesse, refroidi à l'eau et à l'air. Des entretoises de châssis en aluminium forment un châssis léger et robuste, adapté au chargement par grue. Avec flexible haute pression Ultra Guard à revêtement Teflon® robuste et enrouleur de flexible automatique pour l'enroulement et le déroulement, même sous pression et à un angle pouvant aller jusqu'à 45°, pour un temps de préparation réduit jusqu'à 50 %.



Caractéristiques	
Débit (l/h)	900
Puissance (Kw)	7
Types de produits	EAU FROIDE
Poids (avec accessoires) (kg)	27,7
Pression de service (bar/MPa)	200 / 20
Type de courant (V/Hz)	400/50

Câble électrique (m)	5
Pression maximum (bar)	250