

Nettoyeur haute pression HD 10/25-4 S

Référence : P1KA69540

Détails

Le nettoyeur haute pression eau froide Kärcher Professionnal HD 10/25 4S est un modèle haute de gamme, destiné aux professionnels avec utilisation pouvant aller jusqu'à 3-4h sans arrêt. Avec ses caractéristiques, comme sa pompe en laiton, sa poignée Easy!Force, ce laveur haute pression eau froide triphasé vous offrira plus de mobilité et d'ergonomie pour une utilisation quotidienne intensive. Ses rangements et ses grandes roues faciliteront son transport.

Equipements :

- Poignée-pistolet: EASY!Force Advanced
- Flexible haute pression: 10 m, De qualité premium, DN 8, 315 bars
- Lance: 1050 mm
- Buse turbo
- Moteur 4 pôles triphasé refroidi à l'eau et air
- Pompe axiale à trois pistons en céramique: Avec piston inox
- Stop total
- Filtre à eau intégré
- Lance HP
- Protection électronique du moteur avec LED
- Regard niveau d'huile
- Servo Control
- Arrivée d'eau en laiton

Le nettoyeur haute pression à eau froide HD 10/25-4 S permet un travail ergonomique au plus haut niveau. Grâce au pistolet tout confort EASY!Force Advanced, il s'utilise aisément sans effort de maintien. Une lance en acier inoxydable rotative de 1 050 millimètres garantit une efficacité maximale. Le réglage Servo Control permet d'ajuster la pression et la quantité d'eau directement sur le pistolet/la lance. En outre, des systèmes d'assistance et une indication de l'état à LED facilitent l'utilisation. Des matériaux haut de gamme garantissant une qualité supérieure durable - le propre de Kärcher. À l'intérieur de la machine, on trouve une pompe à plateau oscillant robuste, dotée de pistons en acier inoxydable et d'une culasse en laiton. Un moteur à 4 pôles, à faible vitesse, refroidi à l'eau et à l'air, assure l'entraînement du HD 10/25-4 S. Des entretoises de châssis en aluminium intégrées réduisent le poids et forment un châssis léger mais néanmoins résistant avec possibilité de chargement par grue. La structure verticale selon le concept Upright offre un maximum de mobilité lors de l'utilisation. À cet effet, le groupe moteur et l'unité de pompage sont installés à la verticale. Le design compact est complété par un rangement astucieux des accessoires, par exemple avec une poche kangourou et des crochets réglables.



Caractéristiques	
Débit (l/h)	1000
Puissance (Kw)	8,8
Types de produits	EAU FROIDE
Poids (avec accessoires) (kg)	29,7
Pression de service (bar/MPa)	250 / 25
Type de courant (V/Hz)	400/50
Câble électrique (m)	5

Pression maximum (bar)

280