

## Nettoyeur haute pression HD 13/18-4 S Plus

Référence : P1KA69610




### Détails

Le nettoyeur haute pression eau froide Kärcher Professionnal HD 13/18 4S+ est un modèle haute de gamme, destiné aux professionnels avec un débit élevé de 1300 l/h. Avec ses caractéristiques, comme sa pompe en laiton, sa poignée Easy!Force, ce laveur haute pression eau froide triphasé vous offrira plus de mobilité et d'ergonomie pour une utilisation quotidienne intensive. Ses rangements et ses grandes roues faciliteront son transport.

Equipements :

- Poignée-pistolet: EASY!Force Advanced
- Poignée-pistolet avec grip élastomère de confort
- Flexible haute pression: 10 m, De qualité premium, DN 8, 315 bars
- Rotabuse
- Lance: 1050 mm
- Buse turbo
- Moteur 4 pôles triphasé refroidi à l'eau et air
- Pompe axiale à trois pistons en céramique: Avec piston inox
- Stop total
- Filtre à eau intégré
- Lance HP
- Protection électronique du moteur avec LED
- Regard niveau d'huile
- Servo Control
- Arrivée d'eau en laiton

Le nettoyeur haute pression à eau froide HD 13/18-4 S Plus est idéal pour un travail ergonomique et convivial. À l'aide du pistolet Kärcher EASY!Force Advanced, il s'utilise confortablement sans effort de maintien. La pression et la quantité d'eau peuvent être ajustées via le réglage Servo Control entre la lance et le pistolet. La réduction de la pression permet une réaction rapide en cas de supports délicats, sans avoir à changer de buse. De plus, la buse rotative Vibrasoft réduit considérablement les vibrations au niveau de la lance d'arrosage. Des systèmes d'assistance et une indication de l'état à LED facilitent l'utilisation. Des matériaux de choix garantissent une qualité supérieure à l'intérieur de l'appareil de la gamme Super. Une pompe à plateau oscillant robuste, dotée de pistons en acier inoxydable et d'une culasse en laiton, fonctionne en association avec un moteur à 4 pôles, à faible vitesse, refroidi à l'eau et à l'air. Des entretoises de châssis en aluminium intégrées forment un châssis léger et robuste avec possibilité de chargement par grue. Pour un design compact et mobile, le groupe moteur et l'unité de pompage sont installés à la verticale selon le concept Upright. La machine est complétée par d'autres possibilités de rangement pour les accessoires sous forme d'une poche kangourou et de crochets réglables.



Caractéristiques	
Débit (l/h)	1300
Puissance (Kw)	8,8
Types de produits	EAU FROIDE
Poids (avec accessoires) (kg)	36,7
Pression de service (bar/MPa)	180 / 18
Type de courant (V/Hz)	400/50

Câble électrique (m)	5
Pression maximum (bar)	250