

Nettoyeur eau froide k200 10l/min 150 bar extra comet

Référence : P9000R007054

Détails

Robuste châssis tubulaire en acier équipé de structures en plastique moulé par injection.
 Rangements pratiques pour pistolet et lance.
 Supports pour câble d'alimentation et pour flexible haute pression.
 Simplicité d'entretien par démontage du carénage avant.
 Grandes roues (Ø210 mm) pour une manipulation aisée dans les escaliers et les surfaces inégales.
 Réservoir de détergent amovible avec niveau visible de l'extérieur.
 Réglage du produit détergent avec filtre.
 Aspiration du produit détergent en basse pression avec dosage.
 Motopompe GXR avec culasse en laiton et pistons en acier inoxydable.
 Moteur 2 pôles (2800 tr/min)
 Vanne by-pass + manomètre intégrés professionnels.
 Système TotalStop.
 Pompes auto-amorçantes avec dispositif EASY-START.
 Interrupteur rotatif.
 Protection thermique du moteur.

Livré avec :

Pistolet.
 Lance à jet réglable.
 Lance rotabuse.
 Flexible armé sur enrouleur.
 Filtre d'entrée d'eau.

Robuste châssis tubulaire en acier équipé de structures en plastique moulé par injection.
 Rangements pratiques pour pistolet et lance.
 Supports pour câble d'alimentation et pour flexible haute pression.
 Simplicité d'entretien par démontage du carénage avant.
 Grandes roues (Ø210 mm) pour une manipulation aisée dans les escaliers et les surfaces inégales.
 Réservoir de détergent amovible avec niveau visible de l'extérieur.
 Réglage du produit détergent avec filtre.
 Aspiration du produit détergent en basse pression avec dosage.
 Motopompe GXR avec culasse en laiton et pistons en acier inoxydable.
 Moteur 2 pôles (2800 tr/min)
 Vanne by-pass + manomètre intégrés professionnels.
 Système TotalStop.
 Pompes auto-amorçantes avec dispositif EASY-START.
 Interrupteur rotatif.
 Protection thermique du moteur.

Livré avec :

Pistolet.
 Lance à jet réglable.
 Lance rotabuse.
 Flexible armé sur enrouleur.
 Filtre d'entrée d'eau.



Caractéristiques	
Référence OEM	9057050100
Modèle	K200 avec enrouleur
Type	Eau froide

Vitesse de rotation (tr/min)	2800 trs/min
Tension (V)	230 V
Pression maxi (bar)	150 bar
Puissance (CV)	3 CV
Longueur flexible (m)	15 m
Débit maxi (l/h)	600 L/H
Puissance absorbée (KW)	2.9 Kw
Débit maxi (l/min)	10 l/min
Moteur	Monophasé
Quantité dans conditionnement de vente	1