

Chauffage mobile fioul à combustion directe ta 80 Thermobile

Référence : P1C6440013

Détails

Le chauffage mobile fioul THERMOBILE TA 80 monte rapidement en température et produit une chaleur directe avec un rendement égale à 100 %.

La température de sortie fixe est d'environ 450°C.

Il fonctionne au fioul avec une alimentation en 230 V.

Grâce à son grand réservoir il est autonome pendant environns 16 heures.

Utilisation Agricole :

- Chauffage entrepôts et ateliers. Séchage des produits de récolte.
- Élevage : Chauffage des poulaillers, porcheries et étables à veaux.
- Horticole : Mise hors gel des serres et tunnels plastiques.
- Industrie : Chauffage des locaux et entrepôts, réchauffage d'installations gelées.

Avantages :

- Carrosserie thermolaquée Grande autonomie Contrôle de la flamme par cellule photo-électrique
- Prise pour thermostat Jauge de contrôle
- Pompe haute pression - 12 bar - qui permet une meilleure combustion (Fioul - GNR)

Le système de pompe monotube évite l'encrassement

Conseils :

- La ventilation de la pièce est nécessaire
- Contrôle et entretien annuel de l'appareil fortement conseillé



Caractéristiques	
Ampérage (A)	3.6 A
Tension alimentation (V)	230 V
Garantie (années)	2 années
Débit d'air (M3/H)	2150 m3/H
Capacité réservoir (L)	160 litre
Puissance (Kw)	93 Kw
Autonomie	16 heures
Types de produits	CHAUFFAGE MOBILE
Jauge	Oui
Consommation carburant (l/H)	9 L/H
Prise pour thermostat	Oui
Energie	Fioul
Quantité dans conditionnement de vente	1

