

Fixation a resistance elevee et haute temperature blockpress 648 flacon 24 ml loctite

Référence : P1C31382434

Détails

LOCTITE® 648 est un produit de fixation acrylique haute résistance, anaérobie, de faible viscosité conçu pour le collage de pièces cylindriques conçues pour s'assembler entre elles. Il prévient le desserrage et les fuites dus aux chocs et aux vibrations. Il s'utilise notamment pour fixer les engrenages et pignons sur les arbres de boîte d'engrenages et les rotors sur les arbres de moteur électrique. Il offre de hautes performances de polymérisation.

LOCTITE® 648 est un produit de fixation acrylique haute résistance, anaérobie, de faible viscosité conçu pour le collage de pièces cylindriques conçues pour s'assembler entre elles. Il prévient le desserrage et les fuites dus aux chocs et aux vibrations. Il s'utilise notamment pour fixer les engrenages et pignons sur les arbres de boîte d'engrenages et les rotors sur les arbres de moteur électrique. Il offre de hautes performances de polymérisation.



Caractéristiques	
Couleur	Vert
Types de produits	FREIN FILET FORT
Quantité dans conditionnement de vente	24 ml
recherche WEB	Scelle roulement Bloque roulement
Température utilisation mini (°C)	-55 °C
Température utilisation maxi (°C)	180 °C