

Fibre d'etancheite filetee 55 rouleau 50 m loctite

Référence : P1C31382436

Détails

LOCTITE® 55 est conçu pour l'étanchéité et le freinage des conduites et des raccords en métal et en plastique.

C'est un joint sans polymérisation qui assure une étanchéité immédiate à pression maximale.

Le choix idéal pour une étanchéité rapide, facile et fiable.

Le produit est approuvé pour une utilisation avec du gaz ou de l'eau potable.

LOCTITE® 55 est conçu pour l'étanchéité et le freinage des conduites et des raccords en métal et en plastique.

C'est un joint sans polymérisation qui assure une étanchéité immédiate à pression maximale.

Le choix idéal pour une étanchéité rapide, facile et fiable.

Le produit est approuvé pour une utilisation avec du gaz ou de l'eau potable.



Caractéristiques	
Norme	EN 751-2 Classe ARp et DIN 30660, NSF / ANSI, Standard 61Approbation WRAS, conforme à la norme BS 6920 relative à l'eau potable : 0808533Approbation DVGW/KTW pour le gaz et l'eau potable
Couleur	Blanc
Types de produits	TÉFLON
Quantité dans conditionnement de vente	50 m
Température utilisation mini (°C)	-55 °C
Température utilisation maxi (°C)	130 °C