

Etancheite raccord filete tubetanche 577 flacon accordéon 50 ml loctite

Référence : P1C31382437

Détails

LOCTITE® 577 est conçu pour le freinage et l'étanchéité des tubes et raccords filetés métalliques, ainsi que d'autres assemblages filetés. Le produit assure une étanchéité instantanément à basse pression pour les tubes et raccords métalliques.

Il ne se desserre pas, n'a pas de retrait et ne se fissure pas.

Il a une excellente résistance chimique et thermique et évite la migration dans le fluide après application sur la pièce.

LOCTITE® 577 est conçu pour le freinage et l'étanchéité des tubes et raccords filetés métalliques, ainsi que d'autres assemblages filetés.

Le produit assure une étanchéité instantanément à basse pression pour les tubes et raccords métalliques.

Il ne se desserre pas, n'a pas de retrait et ne se fissure pas.

Il a une excellente résistance chimique et thermique et évite la migration dans le fluide après application sur la pièce.



Caractéristiques	
Norme	NSF N° : 123001 Approbation DVGW (EN 751-1) : NG-5146AR0621 Approbation WRAS (BS 6920) : 0711506
Couleur	Jaune
Types de produits	TÉFLON
Quantité dans conditionnement de vente	50 ml
Température utilisation mini (°C)	-55 °C
Température utilisation maxi (°C)	180 °C