

Fendeur de bûches 13t dégagement 110 formule directe

Référence : F13D110

Détails

Ce fendeur de bûches dispose de :

- Bâti mécano soudé avec poutre reconstituée d'épaisseur 4 mm (beaucoup plus résistant qu'un IPN)
- Attelage renforcé
- Remontée automatique du coin (confort d'utilisation) avec hauteur réglable (gain de productivité)
- Double vitesse de descente du vérin
- Coin robuste à double entrure avec inclinaison de 4° par rapport au bâti (permet une meilleure pénétration dans la bûche)
- Table de fendage de grande surface, très affinée avec 3 pentes recouverte d'une tôle striée anti-dérapante
- Vérin escamotable pour un hivernage aisé
- Livré pré-monté avec flexibles gainés, valves, clapet anti-retour sur alimentation
- Commande bi-manuelle, souple d'utilisation

- Cette fendeuse fonctionne grâce à l'hydraulique du tracteur.

La validation de votre commande implique avoir bien pris connaissance de la notice d'utilisation.

Pour s'assurer en tout point que ce fendeur de bûches correspond bien à votre utilisation, contactez-nous au 02 38 63 90 49 afin de finaliser la prise de commande.

Photo non contractuelle, le modèle présenté est le F16D125.

Attention, n'oubliez pas de prévoir la signalisation : 1 panneau rouge et blanc de chaque côté 1 panneau rouge et blanc à l'arrière 1 catadioptre de chaque côté

Garantie : Le FENDEUR DE BÛCHES F13D110 est garanti pendant 12 mois à dater de la livraison contre tout défaut de matière et de fabrication à l'exclusion de tout dommage ayant pour origine une cause étrangère aux produits, tels que défaut d'entretien, entretien défectueux, accident, usure normale, ou tout autre incident ne provenant pas de notre fait. Notre garantie se limite au remplacement pur et simple dans le meilleur délai possible de toute pièce ou partie à propos de laquelle il est établi un vice au sens ci-dessus sans ouvrir droit à dommages et intérêts. Le remplacement ne se fera qu'après examen des pièces en cause.

Délai de livraison : environ 8 à 14 jours, en fonction des transporteurs

Avant la livraison de votre commande, nous vous rappelons que celle-ci peut-être effectuée par un camion porteur de 19 tonnes. Il est important de vérifier que vous avez la capacité d'accueillir ce type de véhicule sur une surface plane et d'assurer le déchargement de votre produit vous-même. Les livraisons ont lieu du Lundi au Vendredi entre 08h30 et 17h00, aucune livraison ne peut avoir lieu le week-end ou sur un jour férié

Ni le chauffeur, ni PROMODIS ne sont responsables du déchargement. En cas d'impossibilité de livraison, les frais de transport et de retour seront déduits de votre remboursement.

Aucune mise en route ne sera faite par le fabricant ou la société PROMODIS, merci de vous référer à la mise en route située dans le



manuel d'utilisation

Nous vous remercions de votre compréhension et de votre coopération.

Le fendeur de bûches de 13 tonnes avec un dégagement de 110 cm de la marque Formule Directe, membre du réseau Promodis, est conçu pour le fendage de bûches de grande taille, facilitant les travaux de préparation de bois de chauffage. Voici des recommandations pour son entretien :

Caractéristiques générales :

Type de machine : Fendeur de bûches hydraulique.

Force de fendage : 13 tonnes, ce qui permet de fendre des bûches de bois dur.

Dégagement : Capacité à traiter des bûches d'une longueur maximale de 110 cm.

Conseils d'entretien pour le fendeur de bûches 13T :

Vérification quotidienne avant utilisation :

Niveau d'huile hydraulique : Vérifiez régulièrement le niveau d'huile hydraulique et complétez-le si nécessaire pour garantir un bon fonctionnement du vérin.

Contrôle du vérin : Inspectez le vérin hydraulique pour détecter toute fuite ou dommage. Toute fuite doit être réparée immédiatement pour éviter des pannes.

Sécurité : Assurez-vous que les dispositifs de sécurité sont opérationnels, notamment les protections et les commandes, pour éviter les accidents.

Entretien hebdomadaire/mensuel :

Lubrification : Appliquez de la graisse sur les points de pivot et les articulations pour réduire l'usure mécanique.

Nettoyage : Après chaque utilisation, nettoyez le fendeur pour enlever les résidus de bois, les copeaux, et la poussière, ce qui peut affecter le bon fonctionnement de la machine.

Contrôle des fixations : Resserrez les boulons et écrous pour éviter les vibrations excessives et le desserrage des composants durant l'utilisation.

Maintenance saisonnière :

Vidange de l'huile hydraulique : Changez l'huile hydraulique tous les 200 heures de fonctionnement ou une fois par an pour maintenir une performance optimale.

Filtre hydraulique : Remplacez le filtre hydraulique pour garantir une huile propre et un circuit hydraulique sans impuretés.

Inspection de la lame : Vérifiez l'état de la lame de fendage et remplacez-la si elle montre des signes d'usure excessive ou de dommage.

Ces pratiques d'entretien permettent de maintenir le fendeur de bûches de 13 tonnes en bon état, garantissant une performance optimale et une sécurité accrue. Pour des informations détaillées et des instructions spécifiques, il est recommandé de se référer au manuel d'utilisation fourni par Formule Directe ou Promodis.

Caractéristiques	
Types de produits	Fendeur de bûches
Poids (kg) :	210
Dégagement sous coin (mm) :	1070
Puissance hydraulique (t) :	13
Ø tige/fût du vérin en (mm) :	49/90
Course (mm) :	1000
Lame de coupe (mm) :	160
Distributeur :	2 vitesses
Débit hydraulique (L/min) :	35
Hauteur totale (mm) :	2580
Hauteur repliée (mm) :	1825

Largeur (mm) :	830
Longueur (mm) :	870
Diamètre maxi des bûches (mm) :	700
Longueur maxi des bûches (mm) :	1070