

Fendeur de bûches 20t dégagement 110 formule directe

Référence : F20D110HP

Détails

La fendeuse Formule Directe dispose de :

- Bâti mécano soudé avec poutre reconstituée d'épaisseur 4 mm (beaucoup plus résistant qu'un IPN)
- Attelage renforcé
- Remontée automatique du coin (confort d'utilisation) avec hauteur réglable (gain de productivité)
- Double vitesse de descente du vérin
- Coin robuste à double entrure avec inclinaison de 4° par rapport au bâti (permet une meilleure pénétration dans la bûche)
- Table de fendage de grande surface, très affinée avec 3 pentes recouverte d'une tôle striée anti-dérapante
- Vérin escamotable pour un hivernage aisé
- Livré pré-monté avec flexibles gainés, valves, clapet anti-retour sur alimentation et centrales avec l'huile et le cardan
- Commande bi-manuelle, souple d'utilisation
- Distributeur Autospeed sur F20 D110H PRO : passage de la vitesse d'approche à la vitesse de travail AUTOMATIQUE (gain de productivité)

La validation de votre commande implique avoir bien pris connaissance de la notice d'utilisation.

Pour s'assurer en tout point que ce fendeur de bûches correspond bien à votre utilisation, contactez-nous au 02 38 63 90 49 afin de finaliser la prise de commande.

Photo non contractuelle, le modèle présenté est le F17D110H.

Garantie : Le FENDEUR F20D110HP est garanti pendant 12 mois à dater de la livraison contre tout défaut de matière et de fabrication à l'exclusion de tout dommage ayant pour origine une cause étrangère aux produits, tels que défaut d'entretien, entretien défectueux, accident, usure normale, ou tout autre incident ne provenant pas de notre fait. Notre garantie se limite au remplacement pur et simple dans le meilleur délai possible de toute pièce ou partie à propos de laquelle il est établi un vice au sens ci-dessus sans ouvrir droit à dommages et intérêts. Le remplacement ne se fera qu'après examen des pièces en cause.

Délai de livraison : environ 8 à 14 jours, en fonction des transporteurs

Avant la livraison de votre commande, nous vous rappelons que celle-ci peut-être effectuée par un camion porteur de 19 tonnes. Il est important de vérifier que vous avez la capacité d'accueillir ce type de véhicule sur une surface plane et d'assurer le déchargement de votre produit vous-même. Les livraisons ont lieu du Lundi au Vendredi entre 08h30 et 17h00, aucune livraison ne peut avoir lieu le week-end ou sur un jour férié

Ni le chauffeur, ni PROMODIS ne sont responsables du déchargement. En cas d'impossibilité de livraison, les frais de transport et de retour seront déduits de votre remboursement.

Aucune mise en route ne sera faite par le fabricant ou la société PROMODIS, merci de vous référer à la mise en route située dans le manuel d'utilisation



Nous vous remercions de votre compréhension et de votre coopération.

Le fendeur de bûches de 20 tonnes avec un dégagement de 110 cm de la marque Formule Directe est conçu pour les travaux intensifs de fendage de bois, y compris les bûches de grand diamètre et les essences de bois les plus dures. Voici les recommandations pour son entretien afin de garantir une utilisation optimale :

Caractéristiques générales :

Type de machine : Fendeur de bûches hydraulique, puissant et robuste.

Force de fendage : 20 tonnes, capable de fendre des bûches épaisses et résistantes.

Dégagement : Permet de traiter des bûches d'une longueur maximale de 110 cm, offrant une flexibilité pour le travail du bois.

Conseils d'entretien pour le fendeur de bûches 20T :

Vérification quotidienne avant utilisation :

Niveau d'huile hydraulique : Assurez-vous que le niveau d'huile hydraulique est suffisant avant chaque utilisation. Une baisse de niveau peut indiquer une fuite ou nécessiter un complément pour garantir la performance du vérin.

Inspection du vérin et des flexibles : Vérifiez l'absence de fuites d'huile autour du vérin hydraulique et des flexibles. Remplacez immédiatement toute pièce défectueuse pour éviter des dommages au système hydraulique.

Vérification des dispositifs de sécurité : Assurez-vous que les leviers de commande, les protections, et les arrêts d'urgence fonctionnent correctement pour prévenir tout risque lors de l'utilisation.

Entretien hebdomadaire/mensuel :

Graissage : Appliquez de la graisse sur les points de pivot, les axes, et les roulements pour minimiser les frictions et l'usure mécanique.

Nettoyage : Nettoyez le fendeur de bûches après chaque utilisation pour enlever les débris de bois, les copeaux, et la poussière. Cela prévient l'accumulation de matériaux qui pourraient affecter le fonctionnement.

Contrôle des fixations : Resserrez régulièrement les boulons et les écrous pour maintenir la stabilité de la machine et éviter les vibrations nuisibles.

Maintenance saisonnière :

Vidange de l'huile hydraulique : Changez l'huile hydraulique tous les 200 heures de fonctionnement ou au moins une fois par an pour garantir la bonne lubrification et la performance du système hydraulique.

Remplacement du filtre hydraulique : Remplacez le filtre hydraulique pour éviter que des impuretés n'endommagent le circuit hydraulique.

Contrôle et affûtage de la lame de fendage : Vérifiez la lame de fendage pour détecter tout signe d'usure ou de déformation et affûtez-la si nécessaire pour maintenir une performance de coupe optimale.

Ces pratiques d'entretien permettront de garantir la durabilité et l'efficacité du fendeur de bûches de 20 tonnes de Formule Directe, même pour des travaux intensifs. Pour des informations spécifiques, n'hésitez pas à consulter le manuel du fabricant qui propose des recommandations adaptées à ce modèle particulier.

Caractéristiques	
Types de produits	Fendeur de bûches
Poids (kg) :	390
Dégagement sous coin (mm) :	1070
Puissance hydraulique (t) :	20
Ø tige/fût du vérin en (mm) :	50/100
Course (mm) :	1000
Lame de coupe (mm) :	250
Distributeur :	Autospeed
Débit hydraulique (L/min) :	60

Hauteur totale (mm) :	2580
Hauteur repliée (mm) :	1840
Largeur (mm) :	830
Longueur (mm) :	1250
Diamètre maxi des bûches (mm) :	700
Longueur maxi des bûches (mm) :	1070