

Fendeur de bûches 16t dégagement 125 formule directe

Référence : F16D125

Détails

La fendeuse de bûches Formule Directe dispose de :

- Bâti mécano soudé avec poutre reconstituée d'épaisseur 5 mm (beaucoup plus résistant qu'un IPN)
- Attelage renforcé
- Remontée automatique du coin (confort d'utilisation) avec hauteur réglable (gain de productivité)
- Double vitesse de descente du vérin
- Coin robuste à double entrure avec inclinaison de 4° par rapport au bâti (permet une meilleure pénétration dans la bûche)
- Table de fendage de grande surface, très affinée avec 3 pentes recouverte d'une tôle striée anti-dérapante
- Vérin escamotable pour un hivernage aisé
- Livré pré-monté avec flexibles gainés, valves, clapet anti-retour sur alimentation
- Commande bi-manuelle, souple d'utilisation

- Cette fendeuse fonctionne grâce à l'hydraulique du tracteur.

Option : Centrale hydraulique avec cardan (non disponible sur le site)

La validation de votre commande implique avoir bien pris connaissance de la notice d'utilisation.

Pour s'assurer en tout point que ce fendeur de bûches correspond bien à votre utilisation, contactez-nous au 02 38 63 90 49 afin de finaliser la prise de commande.

Garantie : Le FENDEUR F16D125 est garanti pendant 12 mois à dater de la livraison contre tout défaut de matière et de fabrication à l'exclusion de tout dommage ayant pour origine une cause étrangère aux produits, tels que défaut d'entretien, entretien défectueux, accident, usure normale, ou tout autre incident ne provenant pas de notre fait. Notre garantie se limite au remplacement pur et simple dans le meilleur délai possible de toute pièce ou partie à propos de laquelle il est établi un vice au sens ci-dessus sans ouvrir droit à dommages et intérêts. Le remplacement ne se fera qu'après examen des pièces en cause.

Délai de livraison : environ 8 à 14 jours, en fonction des transporteurs.

Avant la livraison de votre commande, nous vous rappelons que celle-ci peut-être effectuée par un camion porteur de 19 tonnes. Il est important de vérifier que vous avez la capacité d'accueillir ce type de véhicule sur une surface plane et d'assurer le déchargement de votre produit vous-même. Les livraisons ont lieu du Lundi au Vendredi entre 08h30 et 17h00, aucune livraison ne peut avoir lieu le week-end ou sur un jour férié

Ni le chauffeur, ni PROMODIS ne sont responsables du déchargement. En cas d'impossibilité de livraison, les frais de transport et de retour seront déduits de votre remboursement.

Aucune mise en route ne sera faite par le fabricant ou la société PROMODIS, merci de vous référer à la mise en route située dans le manuel d'utilisation

Nous vous remercions de votre compréhension et de votre coopération.



Le fendeur de bûches de 16 tonnes avec un dégagement de 125 cm de la marque Formule Directe est conçu pour des travaux de fendage intensifs, capable de traiter des bûches plus longues et de plus gros diamètre. Voici les recommandations pour son entretien afin d'assurer des performances optimales :

Caractéristiques générales :

Type de machine : Fendeur de bûches hydraulique.

Force de fendage : 16 tonnes, adaptée pour fendre des bûches de bois dur.

Dégagement : Permet de traiter des bûches jusqu'à 125 cm de longueur, offrant une grande flexibilité pour les différentes tailles de bûches.

Conseils d'entretien pour le fendeur de bûches 16T :

Vérification quotidienne avant utilisation :

Niveau d'huile hydraulique : Vérifiez le niveau d'huile avant chaque utilisation pour assurer le bon fonctionnement du vérin. Un niveau insuffisant peut affecter la puissance de fendage.

Inspection du vérin et des flexibles : Examinez l'absence de fuites autour du vérin hydraulique et des flexibles. Remplacez les pièces endommagées pour éviter des problèmes de performance.

Contrôle des dispositifs de sécurité : Testez les commandes, les leviers, et les protections pour garantir la sécurité de l'utilisateur.

Entretien hebdomadaire/mensuel :

Graissage : Appliquez de la graisse sur les points de pivot, les axes, et les roulements pour réduire les frottements et prévenir l'usure prématurée.

Nettoyage : Après chaque utilisation, nettoyez le fendeur pour retirer les résidus de bois et les copeaux qui pourraient nuire au bon fonctionnement.

Vérification des fixations : Resserrez les écrous et les boulons pour maintenir la stabilité de la machine et prévenir les vibrations excessives.

Maintenance saisonnière :

Vidange de l'huile hydraulique : Changez l'huile hydraulique tous les 200 heures d'utilisation ou une fois par an pour assurer une bonne lubrification et éviter l'usure des composants internes.

Remplacement du filtre hydraulique : Remplacez le filtre hydraulique pour maintenir la propreté du système et prévenir l'accumulation de particules.

Contrôle de la lame de fendage : Vérifiez l'état de la lame de fendage, affûtez-la si nécessaire ou remplacez-la si elle montre des signes de déformation.

En suivant ces recommandations, vous prolongerez la durée de vie et la performance de votre fendeur de bûches de 16 tonnes de Formule Directe, même pour les travaux les plus exigeants. Pour des informations plus détaillées et des recommandations spécifiques, reportez-vous au manuel d'utilisation du fabricant.

Caractéristiques	
Types de produits	Fendeur de bûches
Poids (kg) :	410
Dégagement sous coin (mm) :	1250
Puissance hydraulique (t) :	16
Ø tige/fût du vérin en (mm) :	50/100
Course (mm) :	1100
Lame de coupe (mm) :	250
Distributeur :	2 vitesses
Débit hydraulique (L/min) :	45
Hauteur totale (mm) :	2870
Hauteur repliée (mm) :	2030
Largeur (mm) :	830

Longueur (mm) :	1490
Diamètre maxi des bûches (mm) :	850
Longueur maxi des bûches (mm) :	1230