

Fendeur de bûches 20t dégagement 125 formule directe

Référence : F20D125H

Détails

La fendeuse de bûche dispose de :

- Bâti mécano soudé avec poutre reconstituée d'épaisseur 5 mm (beaucoup plus résistant qu'un IPN)
- Attelage renforcé
- Remontée automatique du coin (confort d'utilisation) avec hauteur réglable (gain de productivité)
- Double vitesse de descente du vérin
- Coin robuste à double entrure avec inclinaison de 4° par rapport au bâti (permet une meilleure pénétration dans la bûche)
- Table de fendage de grande surface, très affinée avec 3 pentes recouverte d'une tôle striée anti-dérapante
- Vérin escamotable pour un hivernage aisé
- Livré pré-monté avec flexibles gainés, valves, clapet anti-retour sur alimentation et centrales avec l'huile et le cardan
- Commande bi-manuelle, souple d'utilisation

La validation de votre commande implique avoir bien pris connaissance de la notice d'utilisation.

Pour s'assurer en tout point que ce fendeur de bûches correspond bien à votre utilisation, contactez-nous au 02 38 63 90 49 afin de finaliser la prise de commande.

Photo non contractuelle, le modèle présenté est le F17D110H.

Garantie : Le FENDEUR F20D125H est garanti pendant 12 mois à dater de la livraison contre tout défaut de matière et de fabrication à l'exclusion de tout dommage ayant pour origine une cause étrangère aux produits, tels que défaut d'entretien, entretien défectueux, accident, usure normale, ou tout autre incident ne provenant pas de notre fait. Notre garantie se limite au remplacement pur et simple dans le meilleur délai possible de toute pièce ou partie à propos de laquelle il est établi un vice au sens ci-dessus sans ouvrir droit à dommages et intérêts. Le remplacement ne se fera qu'après examen des pièces en cause.

Délai de livraison : environ 8 à 14 jours, en fonction des transporteurs.

Avant la livraison de votre commande, nous vous rappelons que celle-ci peut-être effectuée par un camion porteur de 19 tonnes. Il est important de vérifier que vous avez la capacité d'accueillir ce type de véhicule sur une surface plane et d'assurer le déchargement de votre produit vous-même. Les livraisons ont lieu du Lundi au Vendredi entre 08h30 et 17h00, aucune livraison ne peut avoir lieu le week-end ou sur un jour férié

Ni le chauffeur, ni PROMODIS ne sont responsables du déchargement. En cas d'impossibilité de livraison, les frais de transport et de retour seront déduits de votre remboursement.

Aucune mise en route ne sera faite par le fabricant ou la société PROMODIS, merci de vous référer à la mise en route située dans le manuel d'utilisation

Nous vous remercions de votre compréhension et de votre coopération.

Le fendeur de bûches de 20 tonnes avec un dégagement de 125 cm



de la marque Formule Directe est conçu pour des travaux de fendage intensifs, capable de traiter des bûches longues et de grand diamètre. Voici les recommandations d'entretien pour garantir sa performance et sa durabilité :

Caractéristiques générales :

Type de machine : Fendeur de bûches hydraulique, robuste et puissant.

Force de fendage : 20 tonnes, permettant de fendre des bûches de bois dur et de grand diamètre.

Dégagement : Capacité à traiter des bûches d'une longueur maximale de 125 cm, idéal pour le bois de chauffage de grandes dimensions.

Conseils d'entretien pour le fendeur de bûches 20T :

Vérification quotidienne avant utilisation :

Niveau d'huile hydraulique : Vérifiez le niveau d'huile hydraulique avant chaque utilisation. Un niveau approprié est crucial pour le bon fonctionnement du système hydraulique.

Inspection du vérin et des flexibles : Recherchez toute fuite autour du vérin hydraulique et des flexibles. Remplacez les pièces défectueuses immédiatement pour éviter les pertes de puissance et les pannes.

Contrôle des dispositifs de sécurité : Testez les leviers, les arrêts d'urgence et les protections pour garantir la sécurité de l'utilisateur.

Entretien hebdomadaire/mensuel :

Graissage : Appliquez de la graisse sur les axes et les points de pivot pour réduire les frottements et l'usure des pièces mobiles.

Nettoyage : Après chaque session de travail, nettoyez les résidus de bois et de copeaux qui peuvent s'accumuler sur la machine pour prévenir l'encrassement.

Contrôle des fixations : Vérifiez et resserrez les boulons et les écrous pour maintenir la stabilité et réduire les vibrations durant le fonctionnement.

Maintenance saisonnière :

Vidange de l'huile hydraulique : Changez l'huile tous les 200 heures de travail ou une fois par an pour garantir une lubrification optimale des composants internes.

Remplacement du filtre hydraulique : Remplacez le filtre pour éviter les obstructions dans le circuit hydraulique et maintenir une bonne circulation de l'huile.

Contrôle de la lame de fendage : Inspectez la lame de fendage pour s'assurer qu'elle est en bon état et remplacez-la si elle est usée ou endommagée pour une coupe efficace.

En respectant ces pratiques de maintenance, vous assurerez le bon fonctionnement et la longévité de votre fendeur de bûches de 20 tonnes de la marque Formule Directe. Pour des détails plus spécifiques, il est conseillé de se référer au manuel fourni par le fabricant.

Caractéristiques	
Types de produits	Fendeur de bûches
Poids (kg) :	510
Dégagement sous coin (mm) :	1250
Puissance hydraulique (t) :	20
Ø tige/fût du vérin en (mm) :	55/110
Course (mm) :	1100
Lame de coupe (mm) :	250
Distributeur :	2 vitesses
Débit hydraulique (L/min) :	x
Hauteur totale (mm) :	2900
Hauteur repliée (mm) :	2030
Largeur (mm) :	830
Longueur (mm) :	1490

Diamètre maxi des bûches (mm) :

850

Longueur maxi des bûches (mm) :

1230