

Fendeur de bûches 24t dégagement 125 formule directe

Référence : F24D125HP

Détails

La fendeuse à bois dispose de :

- Bâti mécano soudé avec poutre reconstituée d'épaisseur 5 mm (beaucoup plus résistant qu'un IPN)
- Attelage renforcé
- Remontée automatique du coin (confort d'utilisation) avec hauteur réglable (gain de productivité)
- Double vitesse de descente du vérin
- Coin robuste à double entrure avec inclinaison de 4° par rapport au bâti (permet une meilleure pénétration dans la bûche)
- Table de fendage de grande surface, très affinée avec 3 pentes recouverte d'une tôle striée anti-dérapante
- Vérin escamotable pour un hivernage aisé
- Livré pré-monté avec flexibles gainés, valves, clapet anti-retour sur alimentation et centrales avec l'huile et le cardan
- Commande bi-manuelle, souple d'utilisation
- Distributeur Autospeed sur F24 D125H PRO : passage de la vitesse d'approche à la vitesse de travail AUTOMATIQUE (gain de productivité)

La validation de votre commande implique avoir bien pris connaissance de la notice d'utilisation.

Pour s'assurer en tout point que ce fendeur de bûches correspond bien à votre utilisation, contactez-nous au 02 38 63 90 49 afin de finaliser la prise de commande.

Photo non contractuelle, le modèle présenté est le F17D110H.

Garantie : Le FENDEUR F24D125HP est garanti pendant 12 mois à dater de la livraison contre tout défaut de matière et de fabrication à l'exclusion de tout dommage ayant pour origine une cause étrangère aux produits, tels que défaut d'entretien, entretien défectueux, accident, usure normale, ou tout autre incident ne provenant pas de notre fait. Notre garantie se limite au remplacement pur et simple dans le meilleur délai possible de toute pièce ou partie à propos de laquelle il est établi un vice au sens ci-dessus sans ouvrir droit à dommages et intérêts. Le remplacement ne se fera qu'après examen des pièces en cause.

Délai de livraison : environ 8 à 14 jours, en fonction des transporteurs.

Avant la livraison de votre commande, nous vous rappelons que celle-ci peut-être effectuée par un camion porteur de 19 tonnes. Il est important de vérifier que vous avez la capacité d'accueillir ce type de véhicule sur une surface plane et d'assurer le déchargement de votre produit vous-même. Les livraisons ont lieu du Lundi au Vendredi entre 08h30 et 17h00, aucune livraison ne peut avoir lieu le week-end ou sur un jour férié

Ni le chauffeur, ni PROMODIS ne sont responsables du déchargement. En cas d'impossibilité de livraison, les frais de transport et de retour seront déduits de votre remboursement.

Aucune mise en route ne sera faite par le fabricant ou la société PROMODIS, merci de vous référer à la mise en route située dans le manuel d'utilisation

Nous vous remercions de votre compréhension et de votre



coopération.

Le fendeur de bûches de 24 tonnes avec un dégagement de 125 cm de la marque Formule Directe est conçu pour les travaux les plus exigeants, capable de fendre de grandes bûches de bois dur. Voici les recommandations d'entretien pour garantir une performance optimale et prolonger sa durée de vie :

Caractéristiques générales :

Type de machine : Fendeur de bûches hydraulique puissant.
Force de fendage : 24 tonnes, adaptée pour les bûches de bois dur et de grand diamètre.

Dégagement : Permet de traiter des bûches jusqu'à 125 cm de longueur, pour une grande flexibilité dans la préparation du bois de chauffage.

Conseils d'entretien pour le fendeur de bûches 24T :

Vérification quotidienne avant utilisation :

Niveau d'huile hydraulique : Contrôlez le niveau d'huile hydraulique avant chaque utilisation pour garantir un bon fonctionnement du vérin et de la puissance de fendage.

Inspection du vérin et des flexibles : Recherchez les fuites autour du vérin hydraulique et des flexibles. Remplacez les pièces présentant des fuites pour éviter des pertes de pression.

Contrôle des dispositifs de sécurité : Assurez-vous que les leviers de commande, les arrêts d'urgence, et les protections fonctionnent correctement.

Entretien hebdomadaire/mensuel :

Lubrification : Appliquez de la graisse sur les axes et les points de pivot pour minimiser les frictions et l'usure des pièces mobiles.

Nettoyage : Après chaque session, nettoyez la machine pour enlever les résidus de bois, les copeaux, et la saleté qui peuvent s'accumuler sur le fendeur.

Contrôle des fixations : Resserrez régulièrement les boulons et écrous pour éviter les vibrations excessives et maintenir une stabilité lors de l'utilisation.

Maintenance saisonnière :

Vidange de l'huile hydraulique : Remplacez l'huile tous les 200 heures de fonctionnement ou au moins une fois par an pour assurer une lubrification adéquate des composants.

Remplacement du filtre hydraulique : Changez le filtre hydraulique régulièrement pour éviter les blocages dans le circuit et assurer la propreté de l'huile.

Contrôle de la lame de fendage : Inspectez la lame pour vérifier qu'elle est en bon état et remplacez-la si elle est émoussée ou présente des signes de déformation pour garantir une efficacité maximale.

En suivant ces recommandations d'entretien, vous prolongerez la durée de vie de votre fendeur de bûches de 24 tonnes de Formule Directe, tout en garantissant sa sécurité et sa performance. Pour des instructions détaillées, consultez le manuel fourni par le fabricant.

Caractéristiques	
Types de produits	Fendeur de bûches
Poids (kg) :	540
Dégagement sous coin (mm) :	1250
Puissance hydraulique (t) :	24
Ø tige/fût du vérin en (mm) :	55/110
Course (mm) :	1100
Lame de coupe (mm) :	250
Distributeur :	Autospeed
Débit hydraulique (L/min) :	x
Hauteur totale (mm) :	2900
Hauteur repliée (mm) :	2030
Largeur (mm) :	830

Longueur (mm) :	1490
Diamètre maxi des bûches (mm) :	850
Longueur maxi des bûches (mm) :	1230