

## Godet arrière hydraulique 2,00m formule directe

Référence : G2002

### Détails

Godet arrière à attelage 3 points à basculement hydraulique.

- Lames d'usure avant et latérales en acier spécial (90 x 10 mm biseautées)
- Basculement hydraulique par 2 vérins double effet 70 x 40 mm course 300 mm
- Angle de bennage important : + 50°, - 50°
- Attelage en chape épaisseur 12 mm
- Attelage triangulaire renforcé en tôle de 8 mm
- Patins de renfort
- Renfort de dessus de caisse
- Axes d'articulation bloqués en rotation avec graisseurs
- Utilisation frontale possible pour activités de transport (ficelle, film d'enrubannage, piquets, cailloux,...) mais proscrit pour toute activité de terrassement.

La validation de votre commande implique avoir bien pris connaissance de la notice d'utilisation.

Pour s'assurer en tout point que ce godet correspond bien à votre utilisation, contactez-nous au 02 38 63 90 49 afin de finaliser la prise de commande.

Le godet arrière hydraulique de 2,00 m de la marque Formule Directe est conçu pour les travaux de manutention, de terrassement, et de chargement sur des tracteurs. Voici les recommandations d'entretien pour assurer un fonctionnement optimal et prolonger la durée de vie de cet équipement :

#### Caractéristiques générales :

Type de godet : Arrière, monté sur le système hydraulique du tracteur.  
Largeur : 2,00 m, offrant une capacité de chargement accrue pour divers matériaux.

Fonctionnalité : Utilisation hydraulique pour le levage et le basculement, facilitant le déchargement rapide.

Conseils d'entretien pour le godet arrière hydraulique 2,00 m :

Vérification quotidienne avant utilisation :

Système hydraulique : Inspectez les flexibles, les raccords et les vérins pour détecter toute fuite d'huile. Assurez-vous que le système hydraulique fonctionne correctement avant chaque utilisation.

Fixations sur le tracteur : Vérifiez que les points d'attache du godet au système 3 points du tracteur sont bien serrés pour garantir une connexion sécurisée.

État de la lame : Examinez la lame du godet pour vous assurer qu'elle est en bon état et qu'elle ne présente pas d'usure excessive.

Remplacez-la si nécessaire pour maintenir une performance optimale.  
Entretien hebdomadaire/mensuel :

Lubrification : Graissez les points de pivot et les axes du godet pour réduire les frictions et l'usure des composants mobiles.

Nettoyage : Nettoyez régulièrement le godet après chaque utilisation pour enlever les débris, la terre et autres résidus. Cela préviendra la corrosion et l'accumulation de matériaux qui pourraient endommager la surface.

Vérification des fixations : Resserrez les boulons et écrous pour assurer que tout est bien fixé et éviter les vibrations excessives pendant l'utilisation.

Maintenance saisonnière :



Vidange de l'huile hydraulique : Changez l'huile hydraulique tous les 200 heures de travail ou au moins une fois par an pour maintenir le système en bon état.

Contrôle des joints : Vérifiez l'état des joints d'étanchéité sur les vérins hydrauliques et remplacez-les si nécessaire pour éviter les fuites.

Protection anti-corrosion : Appliquez un produit anti-corrosion sur la surface du godet pour le protéger de l'humidité et des éléments, surtout si l'équipement est fréquemment exposé à des conditions climatiques défavorables.

Ces recommandations vous aideront à maximiser la durabilité et l'efficacité de votre godet arrière hydraulique de 2,00 m de Formule Directe. Pour des instructions spécifiques, référez-vous au manuel fourni par le fabricant.

Garantie : Le G2002 est garanti pendant 12 mois à dater de la livraison contre tout défaut de matière et de fabrication à l'exclusion de tout dommage ayant pour origine une cause étrangère aux produits, tels que défaut d'entretien, entretien défectueux, accident, usure normale, ou tout autre incident ne provenant pas de notre fait. Notre garantie se limite au remplacement pur et simple dans le meilleur délai possible de toute pièce ou partie à propos de laquelle il est établi un vice au sens ci-dessus sans ouvrir droit à dommages et intérêts. Le remplacement ne se fera qu'après examen des pièces en cause.

Délai de livraison : environ 8 à 14 jours, en fonction des transporteurs.

Avant la livraison de votre commande, nous vous rappelons que celle-ci peut-être effectuée par un camion porteur de 19 tonnes. Il est important de vérifier que vous avez la capacité d'accueillir ce type de véhicule sur une surface plane et d'assurer le déchargement de votre produit vous-même. Les livraisons ont lieu du Lundi au Vendredi entre 08h30 et 17h00, aucune livraison ne peut avoir lieu le week-end ou sur un jour férié

Ni le chauffeur, ni PROMODIS ne sont responsables du déchargement. En cas d'impossibilité de livraison, les frais de transport et de retour seront déduits de votre remboursement.

Aucune mise en route ne sera faite par le fabricant ou la société PROMODIS, merci de vous référer à la mise en route située dans le manuel d'utilisation

Nous vous remercions de votre compréhension et de votre coopération.

Caractéristiques	
Types de produits	Godet arrière
Poids (kg) :	474
Profondeur (mm) :	1035
Volume (L) :	1250
Largeur hors tout (mm) :	2000
Longueur hors tout (mm) :	1500
Hauteur (mm) :	1000
Épaisseur tôles cotés (mm) :	5
Épaisseur tôles avant + fond (mm) :	6