

Buse Albus ati 60 03 bleu

Référence : P4A8046112

Détails

Cette buse céramique ALBUZ ATI 60° est utilisée pour réaliser des traitements herbicides, fongicides, insecticides... en arboriculture et viticulture.

Les caractéristiques de cette buse sont :

- Pressions d'utilisation recommandée 10bar.
- Etanchéité parfaite de la chambre de turbulence et précision du débit obtenus grâce au surfaçage des parties céramiques.
- Taille de gouttelettes de fines à très fines.
- Débit correspondant au code couleur standard ISO. Démontage rapide pour faciliter le nettoyage.
- L'angle de 60° : est particulièrement recommandé lors d'utilisation de panneau récupérateur.
- la réduction de l'angle limite la dérive sur la partie haute de la cible lors du traitement.
- Plage d'utilisation de pression de 5 bar à 20 bar.



Caractéristiques	
Matière	Céramique
Modèle	ATI
Couleur	Bleu
Pression maxi (bar)	15 bar
Angle (°)	60 °
Utilisation	Viti/Arbo
Application	Herbicides/Fongicides/Insecticides
Type de buse	Turbulence
Forme de jet	Conique creux
Code couleur	ISO 03
Pression mini (bar)	10 bar
Homologation Z.N.T	Non
Types de produits	BUSE ALBUZ ATI
Quantité dans conditionnement de vente	1