

## Nettoyeur eau froide k steel xl ts 28/160 Comet

Référence : P1A60007151

### Détails

---

Le nettoyeur K STEEL est équipé d'un moteur électrique à induction (asynchrone) et d'une pompe TRIPLEX RW PREMIUM, avec 3 pistons en céramique intégrés et tête en laiton.

Structure robuste et fiable constituée d'un châssis et d'un capot en acier inox.  
Facilité d'entretien de la pompe à moteur et du panneau électronique en retirant simplement le couvercle.  
Grandes roues pneumatiques (ø 300 mm); facile à manipuler aussi en montant et descendant et sur des terrains inégaux.  
Pieds de stabilisation en caoutchouc.  
Filtre d'aspiration facilement utilisable.  
Kit injecteur de détergent à basse pression (désactivable).  
Réservoir de détergent de 5 litres avec filtre.  
Pompe auto-amorçante RW Premium avec contrôle du niveau d'huile visible de l'extérieur et culasse en laiton.  
Joints eau chaude et soupape de décharge professionnelle banjo.  
Moteur à 4 pôles (1400 tr/mn) endurant et surdimensionné avec protection extérieure anti corrosion.  
Accouplement élastique.  
Total Stop Retardé.  
Panneau de commande avec démarreur et protection thermique du moteur.  
Détecteur de microfuite LED avec système d'arrêt automatique.  
Dispositif d'alerte de maintenance.  
Kit enrouleur flexible 15 m (sur demande).

#### Livré avec :

Pistolet avec raccord tournant.  
Lance double.  
Buse HP 1/4" MEG.  
Buse en laiton détergent BP.  
Flexible armé.  
Kit injecteur produit.  
Filtre d'arrivée d'eau en laiton.

Le nettoyeur K STEEL est équipé d'un moteur électrique à induction (asynchrone) et d'une pompe TRIPLEX RW PREMIUM, avec 3 pistons en céramique intégrés et tête en laiton.

Structure robuste et fiable constituée d'un châssis et d'un capot en acier inox.  
Facilité d'entretien de la pompe à moteur et du panneau électronique en retirant simplement le couvercle.  
Grandes roues pneumatiques (ø 300 mm); facile à manipuler aussi en montant et descendant et sur des terrains inégaux.  
Pieds de stabilisation en caoutchouc.  
Filtre d'aspiration facilement utilisable.  
Kit injecteur de détergent à basse pression (désactivable).  
Réservoir de détergent de 5 litres avec filtre.  
Pompe auto-amorçante RW Premium avec contrôle du niveau d'huile visible de l'extérieur et culasse en laiton.  
Joints eau chaude et soupape de décharge professionnelle banjo.  
Moteur à 4 pôles (1400 tr/mn) endurant et surdimensionné avec protection extérieure anti corrosion.  
Accouplement élastique.  
Total Stop Retardé.  
Panneau de commande avec démarreur et protection thermique du moteur.  
Détecteur de microfuite LED avec système d'arrêt automatique.  
Dispositif d'alerte de maintenance.  
Kit enrouleur flexible 15 m (sur demande).

#### Livré avec :



Pistolet avec raccord tournant.  
Lance double.  
Buse HP 1/4" MEG.  
Buse en laiton détergent BP.  
Flexible armé.  
Kit injecteur produit.  
Filtre d'arrivée d'eau en laiton.

Caractéristiques	
Type	Eau froide
Vitesse de rotation (tr/min)	1400 trs/min
Tension (V)	400 V
Pression maxi (bar)	160 bar
Puissance (CV)	10 CV
Longueur flexible (m)	10 m
Débit maxi (l/h)	1680 L/H
Puissance absorbée (KW)	8.5 Kw
Débit maxi (l/min)	28 l/min
Moteur	Triphasé
Quantité dans conditionnement de vente	1